RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Pulsante analogico con cartellino, contatto pulito 2.5A 24VDC, per placche metalliche 2.5mm | Pulsante analogico con cartellino, contatto pulito 2.5A 24VDC, per placche metalliche 2.5mm

Codice prodotto	COE3061A
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante analogico con contatto pulito in morsettiera (corrente massima 2.5A e tensione massima 24VDC). Composto da un porta cartellino e pulsante con copripulsante in acciaio. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm. | Pulsante analogico con contatto pulito in morsettiera (corrente massima 2.5A e tensione massima 24VDC). Composto da un porta cartellino e pulsante con copripulsante in acciaio. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3061A
Codice produttore	3061A
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903345124
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8
Electrocod	0433
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: ALTRI MODULI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	76.07
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	pulsante portiere | pulsante targa | pulsante videocitofonia | pulsante videoportiere | sistema citofonia | sistema videocitofonia | videocitofonia condominiale | videocitofono condominio | videoportiere | pulsante sostituzione | pulsante singolo | pulsante ricambio | pulsante residenziale | pulsante portiere | pulsante porter | pulsante personalizzato | pulsante pannello | pulsante nominativo | pulsante nome | pulsante modulo | pulsante interno | pulsante individuale | pulsante identificazione | pulsante identificativo | pulsante frontale | pulsante etichetta | pulsante esterno | pulsante estensione | pulsante espansione | pulsante componente | pulsante porta etichetta | pulsante placca | pulsante personalizzato | pulsante pannello | pulsante nominativo | pulsante nome | pulsante modulo | pulsante interno | pulsante individuale | pulsante identificazione | pulsante identificativo | pulsante frontale | pulsante etichetta | pulsante esterno | pulsante estensione | pulsante espansione | pulsante condominio | pulsante con cartellino | pulsante componente | pulsante citofonia | pulsante chiamata | pulsante cartellino | pulsante audio | pulsante appartamento | pulsante analogico | pulsante aggiuntivo | pulsante accessorio | pulsante citofonia | portiere elettrico | pulsante chiamata | pulsante cartellino | pulsante audio | pulsante appartamento | pulsante analogico | pulsante aggiuntivo | pulsante accessorio | portiere elettrico | porter | impianto videocitofonia | impianto citofonia | citofono condominio | citofonia condominiale | pulsante porta nome | pulsante porta etichetta | pulsante placca | pulsante condominio | pulsante con cartellino | videoportiere | videocitofono condominio | videocitofonia condominiale | sistema videocitofonia | sistema citofonia | pulsante videoportiere | pulsante videocitofonia | pulsante targa | pulsante supplementare | pulsante sostituzione | pulsante singolo | pulsante ricambio | pulsante residenziale | pulsante supplementare | pulsante porter | pulsante porta nome | citofonia condominiale | citofono condominio | impianto citofonia | impianto videocitofonia | porter

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Pulsante analogico con cartellino, contatto pulito 2.5A 24VDC, per placche metalliche 2.5mm | Pulsante analogico con cartellino, contatto pulito 2.5A 24VDC, per placche metalliche 2.5mm
Descrizione estesa	Pulsante analogico con contatto pulito in morsettiera (corrente massima 2.5A e tensione massima 24VDC). Composto da un porta cartellino e pulsante con copripulsante in acciaio. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm. | Pulsante analogico con contatto pulito in morsettiera (corrente massima 2.5A e tensione massima 24VDC). Composto da un porta cartellino e pulsante con copripulsante in acciaio. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.
Completezza BMEcat	100