# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Serie 3one6 - Pulsantiera video in acciaio inox AISI 316 da incasso, 15 pulsanti sense, display LCD, tastiera braille, sistema Simplebus 1

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COE3451S |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | 3one6 |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele' supplementare per usi vari. Puo essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. E compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COE3451S |
| **Codice produttore** | 3451S |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903319088 |
| **Classe ETIM** | EC000355 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0435 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione Electrocod** | CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO |
| **Prezzo pubblico** | 4131.27 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | 3one6 |
| **Codice famiglia statistica** | 129 |
| **Keyword** | citofonia premium \| chiave elettronica \| automazione casa \| pulsantiera incasso \| pulsantiera inox \| pulsantiera lcd \| pulsantiera marina \| pulsantiera premium \| pulsantiera professionale \| pulsantiera programmabile \| pulsantiera resistente \| pulsantiera sense \| videoportiere \| videocitofonia premium \| videocitofonia \| targa videocitofono \| targa esterna \| targa condominio \| smart home videocitofono \| sistema videocitofono \| pulsantiera ik08 \| pulsantiera esterna \| pulsantiera elettronica \| pulsantiera display \| pulsantiera digitale \| pulsantiera simplebus \| pulsantiera touch \| pulsantiera video \| pulsantiera da esterno \| pulsantiera configurabile \| pulsantiera con display \| pulsantiera codice \| pulsantiera braille \| pulsantiera audio video \| pulsantiera anti vandalo \| serie 3one6 \| sistema citofono \| sistema condominio \| sistema simplebus 1 \| pulsantiera aisi 316 \| pulsantiera acciaio \| pulsantiera 3one6 \| pulsantiera 15 pulsanti \| portiere elettrico \| porter \| lettore rfid \| installazione condominio \| domotica videocitofonia \| controllo accessi \| citofonia |
| **Descrizione breve** | Serie 3one6 - Pulsantiera video in acciaio inox AISI 316 da incasso, 15 pulsanti sense, display LCD, tastiera braille, sistema Simplebus 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele' supplementare per usi vari. Puo essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. E compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm. |
| **Completezza BMEcat** | 99.73 |