RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie 3one6 - Pulsantiera video in acciaio inox AISI 316, touch screen 8", sistema ViP, vetro antisfondamento, IK08

Codice prodotto	COE3454HDA
Produttore	Comelit Group
Categoria	3one6
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilita e con vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali e la visualizzazione di messaggi condominiali. Completamente configurabile con il software ViP Manager. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione della serratura locale, di un rele supplementare per usi vari e di sensori di prossimita e luminosita per una ottimale gestione di funzionamento. E' compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Alimentazione 33VDC con art. 1596B. Dimensioni della placca (L x H x P): 182x342x3 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3454HDA
Codice produttore	3454HD/A
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903418804
Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0435

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	13559.84
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	3one6
Codice famiglia statistica	129
Keyword	pulsantiera professionale | pulsantiera resistente | videocitofono | videoportiere | touch screen citofono | targa video | targa videocitofono | tecnologia touch | touch screen 8 pollici | touch screen videocitofono | vetro antisfondamento | videocitofonia | porter | videocitofonia condominio | pulsantiera touch acciaio | pulsantiera touch screen acciaio | pulsantiera video acciaio | schermo touch 8 pollici | automazione | schermo videocitofono | serie 3one6 | sistema videocitofonia | sistema vip | targa acciaio | targa touch | ik08 | installazione professionale | interfaccia touch | pulsantiera condominio | targa touch screen | videocitofonia ip | pulsantiera digitale | pulsantiera incasso | pulsantiera ip | pulsantiera moderna | pulsantiera palazzo | chiamata citofono | chiamata videocitofono | citofonia | citofonia ip | citofono | controllo accessi | display touch 8 pollici | display videocitofono | domotica | acciaio marino | acciaio inox aisi 316 | pulsantiera antivandalo | portiere elettrico
Descrizione breve	Serie 3one6 - Pulsantiera video in acciaio inox AISI 316, touch screen 8", sistema ViP, vetro antisfondamento, IK08

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilita e con vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali e la visualizzazione di messaggi condominiali. Completamente configurabile con il software ViP Manager. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione della serratura locale, di un rele supplementare per usi vari e di sensori di prossimita e luminosita per una ottimale gestione di funzionamento. E' compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Alimentazione 33VDC con art. 1596B. Dimensioni della placca (L x H x P): 182x342x3 mm.
Completezza BMEcat	99.73