RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Alimentatore 12VDC 4A, ingresso 110-240VAC, tensione regolabile 12-13.8VDC, contenitore DIN 6 moduli

Codice prodotto	COE4399
Produttore	Comelit Group
Categoria	SimpleKey
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Alimentazione secondaria 12 VDC 4A primaria 240 VAC. La tensione di uscita secondaria e regolabile tra 12 VDC e 13,8 VDC. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE4399
Codice produttore	4399
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-09
Data variazione	2026-10-01
EAN	8023903222937
Classe ETIM	EC002540
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	132.25
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SimpleKey
Codice famiglia statistica	372
Keyword	alimentatore monitoraggio accessi | alimentatore 105x95x65mm | alimentatore 110-240vac | alimentatore 12-13.8vdc | alimentatore 12vdc 4a | alimentatore 240vac | alimentatore 6 moduli | alimentatore alimentazione primaria | alimentatore alimentazione secondaria | alimentatore automazione accessi | alimentatore automazione ingressi | alimentatore contenitore din | alimentatore controllo accessi | alimentatore controllo badge | alimentatore controllo carte | alimentatore controllo ospiti | alimentatore controllo personale | alimentatore controllo sistemi | alimentatore controllo tessere | alimentatore controllo utenti | alimentatore controllo chiavi | alimentatore controllo ingressi | alimentatore controllo identita | alimentatore controllo fornitori | alimentatore controllo dispositivi | alimentatore controllo dipendenti | alimentatore tensione regolabile | alimentatore sicurezza ingressi | alimentatore sicurezza accessi | alimentatore regolabile | alimentatore protezione ingressi | alimentatore protezione accessi | alimentatore monitoraggio ingressi | alimentatore din | alimentatore moduli din | alimentatore gestione visitatori | alimentatore gestione utenti | alimentatore gestione tessere | alimentatore gestione sistemi | alimentatore gestione personale | alimentatore gestione ingressi | alimentatore gestione identita | alimentatore gestione fornitori | alimentatore gestione dispositivi | alimentatore gestione dipendenti | alimentatore gestione clienti | alimentatore gestione chiavi | alimentatore gestione carte | alimentatore gestione badge | alimentatore gestione accessi
Descrizione breve	Alimentatore 12VDC 4A, ingresso 110-240VAC, tensione regolabile 12-13.8VDC, contenitore DIN 6 moduli
Descrizione estesa	Alimentazione secondaria 12 VDC 4A primaria 240 VAC. La tensione di uscita secondaria e regolabile tra 12 VDC e 13,8 VDC. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.
Completezza BMEcat	100