RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Cavo non schermato 2x1mm? per sistema Simplebus 2, matassa 500 metri, montante post-mixer, rosso/nero

Codice prodotto	COE4577500
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Cavo non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 500 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2.2 mm - Spessore dell'isolante: 0.6 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: PVC ritardante di fiamma di colore verde CEI 20-22 II - Diametro: 6.5 mm - Spessore: 1.05 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 19 Ohm/km - Tensione di test: 2500V @ 5 min. - Tensione nominale: 450?750V

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE4577500
Codice produttore	4577/500
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903130768
Classe ETIM	EC003249
Versione ETIM	8
Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	4.46

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	7
Quantita minima	500
Quantita multipla	500
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	cavo videocitofono | cavo 2x1mm2 | cavo 1 mm2 | cavo 2 conduttori | cavo 500 metri | cavo classe 5 | cavo collegamento citofono | cavo collegamento videocitofono | cavo comelit | cavo flessibile | cavo impianto citofonico | cavo installazione citofono | cavo installazione videocitofono | cavo intrecciato | cavo matassa 500 metri | cavo montante | cavo per apparecchio esterno | cavo per apparecchio interno | cavo per citofonia | cavo per impianti citofonici | cavo per impianto 2 fili | cavo per impianto audio | cavo per impianto audiovideo | cavo per impianto bifilo | cavo per impianto civile | cavo per impianto collettivo | cavo per impianto condominiale | cavo per impianto domestico | cavo per impianto edificio | cavo per impianto multi appartamento | cavo per impianto multi famiglia | cavo per impianto multi unita | cavo per impianto palazzo | cavo per impianto residenziale | cavo per impianto video | cavo per monitor | cavo per porter | cavo per pulsantiera | cavo per sistema porter | cavo per sistema videoportiere | cavo per targa esterna | cavo per unita interna | cavo per videocitofonia | cavo per videoportiere | cavo post mixer | cavo rosso nero | cavo simplebus | cavo sistema sb2 | cavo sistema simplebus 2 | cavo specifico simplebus
Descrizione breve	Cavo non schermato 2x1mm? per sistema Simplebus 2, matassa 500 metri, montante post-mixer, rosso/nero
Descrizione estesa	Cavo non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 500 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2.2 mm - Spessore dell'isolante: 0.6 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: PVC ritardante di fiamma di colore verde CEI 20-22 II - Diametro: 6.5 mm - Spessore: 1.05 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 19 Ohm/km - Tensione di test: 2500V @ 5 min. - Tensione nominale: 450?750V
Completezza BMEcat	100