RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Cavo da esterno non schermato 2x1mm? per sistema Simplebus 2, matassa 500 metri, -30?C +90?C

Codice prodotto	COE4579500
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Cavo da esterno non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 500 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2 mm - Spessore dell'isolante: 0.8 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: cloruro di polivinile -vPVC ritardante di fiamma (IEC 60332-1/3) di colore grigio RAL 7032 CEI UNEL 36762 C-4 - Diametro: 6.8 mm - Spessore: 1.4 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 18.4 Ohm/km - Tensione di test: 2000V @ 5 min. - Tensione nominale: 400V - Temperatura di funzionamento: -30 ? 90?C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE4579500
Codice produttore	4579/500
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903228250
Classe ETIM	EC003249
Versione ETIM	8
Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	5.61
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	7
Quantita minima	500
Quantita multipla	500
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	cavo per impianto 2 fili | cavo per impianto audiovideo | cavo per impianto bifilo | cavo per impianto residenziale | cavo per impianto palazzo | cavo per impianto multi unita | cavo per impianto multi famiglia | cavo per impianto multi appartamento | cavo per impianto edificio | cavo per impianto domestico | cavo per impianto condominiale | cavo per impianto civile | cavo 2 conduttori | cavo 2x1mm2 | cavo per citofonia | cavo per apparecchio interno | cavo per apparecchio esterno | cavo 500 metri | cavo montante | cavo sistema sb2 | cavo simplebus | cavo rosso nero | cavo post mixer | cavo per videoportiere | cavo per videocitofonia | cavo per unita interna | cavo per targa esterna | cavo per sistema videoportiere | cavo per sistema porter | cavo per pulsantiera | cavo per porter | cavo per impianto video | cavo collegamento citofono | cavo collegamento videocitofono | cavo comelit | cavo da esterno | cavo esterno | cavo impianto citofonico | cavo installazione citofono | cavo installazione videocitofono | cavo intrecciato | cavo matassa 500 metri | cavo per monitor | cavo 1 mm2 | cavo sistema simplebus 2 | cavo specifico simplebus | cavo videocitofono | cavo per impianti citofonici | cavo per impianto audio
Descrizione breve	Cavo da esterno non schermato 2x1mm? per sistema Simplebus 2, matassa 500 metri, -30?C +90?C
Descrizione estesa	Cavo da esterno non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 500 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2 mm - Spessore dell'isolante: 0.8 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: cloruro di polivinile -vPVC ritardante di fiamma (IEC 60332-1/3) di colore grigio RAL 7032 CEI UNEL 36762 C-4 - Diametro: 6.8 mm - Spessore: 1.4 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 18.4 Ohm/km - Tensione di test: 2000V @ 5 min. - Tensione nominale: 400V - Temperatura di funzionamento: -30 ? 90?C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	100