RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Pulsante giallo per attivazione estinzione, elemento flessibile, segnalazione ottica, installazione parete

Codice prodotto	COE46PMA100
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante manuale giallo per l'attivazione forzata del processo di spegnimento nell'area protetta. La pressione dell'elemento flessibile da il via all'attivazione del processo di spegnimento. Dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e chiave di riarmo in dotazione. Dimensioni (LxHxP mm) 94x92x60. Materiale ABS. Grado protezione IP40.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE46PMA100
Codice produttore	46PMA100
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903414073
Classe ETIM	EC002648
Versione ETIM	8
Electrocod	0520
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO ACCESSORI
Prezzo pubblico	47.57
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	punto chiamata vetro | punto manuale segnalato | pulsante allarme ambienti | pulsante allarme connessione | pulsante allarme en54 | pulsante allarme luminoso | pulsante allarme manuale incendio | pulsante allarme rapido | pulsante allarme sicurezza | pulsante break glass | pulsante chiamata certificato | pulsante chiamata collegamento | pulsante chiamata durevole | pulsante chiamata edifici | pulsante chiamata rosso | pulsante emergenza allarme | pulsante emergenza manuale | pulsante manuale allarme | pulsante manuale antincendio | pulsante manuale evacuazione | punto manuale protezione | punto manuale omologato | punto manuale locali | punto manuale immediato | punto manuale evacuazione | punto manuale cablaggio | pulsante manuale impianto | pulsante manuale istantaneo | pulsante manuale montaggio | pulsante manuale professionale | pulsante manuale resetizzabile | pulsante manuale robusto | pulsante rosso allarme | pulsante vetro frangibile | punto allarme centrale | punto allarme fissaggio | punto allarme incendio | punto allarme normativa | punto allarme resistente | punto allarme rompere | punto allarme visibile | punto chiamata affidabile | punto chiamata emergenza | punto chiamata incendio | punto chiamata industriale | punto chiamata installazione | punto chiamata manuale | punto chiamata sistema | punto chiamata universale | punto chiamata veloce
Descrizione breve	Pulsante giallo per attivazione estinzione, elemento flessibile, segnalazione ottica, installazione parete
Descrizione estesa	Pulsante manuale giallo per l'attivazione forzata del processo di spegnimento nell'area protetta. La pressione dell'elemento flessibile da il via all'attivazione del processo di spegnimento. Dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e chiave di riarmo in dotazione. Dimensioni (LxHxP mm) 94x92x60. Materiale ABS. Grado protezione IP40.
Completezza BMEcat	100