RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Miscelatore/alimentatore Simplebus 2, sistemi audio o audio/video, intercomunicante tra utenti | Miscelatore/alimentatore Simplebus 2, sistemi audio o audio/video, intercomunicante tra utenti

Codice prodotto	COE4888C
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o rele attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN). | Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o rele attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE4888C
Codice produttore	4888C
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903178241
Classe ETIM	EC001089

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	8
Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	766.48
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	smart home alimentazione | miscelatore 4 uscite sb2 | miscelatore alimentatore intercomunicante | miscelatore intercomunicante | miscelatore pulsantiere | alimentatore sb1 sb2 | alimentatore simplebus 2 | alimentazione affidabile | alimentatore compatibile | alimentatore citofono | alimentatore audio video | alimentatore 4 uscite sb2 | alimentatore 10 apparecchi | trasformatore videocitofono | videocitofonia alimentazione | miscelatore simplebus 2 | montaggio alimentatore | miscelatore audio video | alimentatore 10 apparecchi | alimentatore 4 uscite sb2 | alimentatore audio video | alimentatore citofono | alimentatore compatibile | alimentatore installazione | alimentatore intercomunicante | miscelatore compatibile | miscelatore sb1 sb2 | videocitofonia alimentazione | trasformatore videocitofono | trasformatore citofono | sistema alimentazione | alimentazione citofono | alimentazione elettrica | alimentazione impianto | domotica alimentazione | installazione alimentatore | miscelatore 1 ingresso sb1 | miscelatore 10 apparecchi | alimentazione videocitofono | alimentazione videoportiere | automazione alimentazione | cablaggio alimentatore | citofonia alimentazione | collegamento alimentatore | controllo accessi alimentazione | domotica alimentazione | installazione alimentatore | miscelatore 1 ingresso sb1 | miscelatore 10 apparecchi | alimentatore pulsantiere | alimentatore videocitofono | alimentatore simplebus 2 | alimentatore sb1 sb2 | alimentatore pulsantiere | controllo accessi alimentazione | collegamento alimentatore | citofonia alimentazione | cablaggio alimentatore | automazione alimentazione | alimentazione videoportiere | alimentazione videocitofono | alimentazione stabile | alimentazione sistema | alimentazione sicura | miscelatore 4 uscite sb2 | alimentazione affidabile | alimentazione qualita | alimentazione pulsantiera | alimentazione professionale | alimentazione porter | miscelatore alimentatore intercomunicante | miscelatore audio video | miscelatore compatibile | miscelatore intercomunicante | alimentazione stabile | alimentazione sistema | alimentazione sicura | alimentazione qualita | alimentazione pulsantiera | alimentazione professionale | alimentazione porter | alimentazione impianto | alimentazione elettrica | alimentazione citofono | alimentatore videocitofono | alimentatore intercomunicante | alimentatore installazione | miscelatore pulsantiere | miscelatore sb1 sb2 | miscelatore simplebus 2 | montaggio alimentatore | sistema alimentazione | smart home alimentazione | trasformatore citofono
Descrizione breve	Miscelatore/alimentatore Simplebus 2, sistemi audio o audio/video, intercomunicante tra utenti | Miscelatore/alimentatore Simplebus 2, sistemi audio o audio/video, intercomunicante tra utenti

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o rele attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN). | Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o rele attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN).
Completezza BMEcat	100