RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Campana esterno 6" alluminio, 95dB(A), 12mA, IP55, 19-28VDC, ?150x98mm, scatola giunzione doppio foro inclusa, EN54-3 | Campana esterno 6" alluminio, 95dB(A), 12mA, IP55, 19-28VDC, ?150x98mm, scatola giunzione doppio foro inclusa, EN54-3

Codice prodotto	COE48CME000
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Campana per esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 95 dB(A). Consumo 12mA. Grado di protezione IP55. Tensione di alimentazione 19-28 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 98mm. Fornita con scatola di giunzione per il montaggio a parete con doppio foro d?ingresso. Certificazione secondo EN 54-3. | Campana per esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 95 dB(A). Consumo 12mA. Grado di protezione IP55. Tensione di alimentazione 19-28 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 98mm. Fornita con scatola di giunzione per il montaggio a parete con doppio foro d?ingresso. Certificazione secondo EN 54-3.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE48CME000
Codice produttore	48CME000
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903293944
Classe ETIM	EC000137
Versione ETIM	8
Electrocod	0516

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SIRENE LAMPEGGIATORI
Prezzo pubblico	491.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	campana professionale esterna | campana outdoor alarm | campana ip55 esterna | campana fire bell | fire 48cme000 | foro 48cme000 | giunzione 48cme000 | ip55 12ma consumo | alluminio doppio foro | campana 19-28vdc | campana 150x98mm | alluminio ip55 certificato | alluminio doppio foro | alluminio bell certified | alluminio 48cme000 | 95db 48cme000 | 6 pollici 48cme000 | 48cme000 | 19-28vdc 48cme000 | 150x98mm 48cme000 | 12ma 48cme000 | scatola 48cme000 | professionale 48cme000 | ip55 48cme000 | professionale 48cme000 | ip55 48cme000 | ip55 12ma consumo | scatola 48cme000 | campana 150x98mm | campana 19-28vdc | campana 48cme000 | campana alluminio 95db | campana alluminio professionale | campana certificata en54 | giunzione 48cme000 | foro 48cme000 | fire 48cme000 | esterno professionale 95db | esterno en54-3 bell | esterno 6" certificata | esterno 48cme000 | en54-3 48cme000 | doppio 48cme000 | certificata 48cme000 | doppio 48cme000 | en54-3 48cme000 | esterno 48cme000 | esterno 6" certificata | esterno en54-3 bell | esterno professionale 95db | campana scatola giunzione | campana professionale esterna | campana scatola giunzione | certificata 48cme000 | campana ip55 esterna | campana fire bell | campana esterno 6 pollici | campana esterna fire | campana en54-3 | alluminio ip55 certificato | alluminio bell certified | alluminio 48cme000 | 95db 48cme000 | 6 pollici 48cme000 | 48cme000 | 19-28vdc 48cme000 | 150x98mm 48cme000 | 12ma 48cme000 | campana esterno 6 pollici | campana esterna fire | campana en54-3 | campana certificata en54 | campana alluminio professionale | campana alluminio 95db | campana 48cme000 | campana outdoor alarm
Descrizione breve	Campana esterno 6" alluminio, 95dB(A), 12mA, IP55, 19-28VDC, ?150x98mm, scatola giunzione doppio foro inclusa, EN54-3 | Campana esterno 6" alluminio, 95dB(A), 12mA, IP55, 19-28VDC, ?150x98mm, scatola giunzione doppio foro inclusa, EN54-3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Campana per esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 95 dB(A). Consumo 12mA. Grado di protezione IP55. Tensione di alimentazione 19-28 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 98mm. Fornita con scatola di giunzione per il montaggio a parete con doppio foro d?ingresso. Certificazione secondo EN 54-3. | Campana per esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 95 dB(A). Consumo 12mA. Grado di protezione IP55. Tensione di alimentazione 19-28 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 98mm. Fornita con scatola di giunzione per il montaggio a parete con doppio foro d?ingresso. Certificazione secondo EN 54-3.
Completezza BMEcat	100