RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Lampeggiante parete LED bianco, copertura 3,1x11,3m, IP65, EN54-23

Codice prodotto	COE48LME020
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1mx 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm(diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE48LME020
Codice produttore	48LME020
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903294026
Classe ETIM	EC001333
Versione ETIM	8
Electrocod	0510
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE ACCESSORI
Prezzo pubblico	374.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	lampeggiante evac 20w | lampeggiante evacuazione potente | lampeggiante fire 20w | lampeggiante professionale 20w | lampeggiante segnalazione 20w | segnalatore visivo 20w | 48lme020 | 20w 48lme020 | allarme 48lme020 | certificato 48lme020 | emergenza 48lme020 | en54-23 48lme020 | evacuazione 48lme020 | flash 48lme020 | flash allarme potente | flash certificato 20w | flash emergenza 20w | flash emergenza potente | flash evacuazione potente | flash professionale potente | flash sistema 20w | incendio 48lme020 | lampeggiante 48lme020 | lampeggiante allarme 20w | lampeggiante allarme potente | lampeggiante antincendio 20w | lampeggiante certificato 20w | lampeggiante emergenza 20w | lampeggiante emergenza potente | lampeggiante en54-23 potente | lampeggiante professionale potente | lampeggiante sistema 20w | lampeggiante sistema potente | ottico 48lme020 | potente 48lme020 | segnalatore 48lme020 | segnalatore emergenza potente | segnalatore evacuazione 20w | segnalatore ottico 20w | segnalatore ottico 20w certificato | segnalatore ottico potente | segnalatore visivo potente
Descrizione breve	Lampeggiante parete LED bianco, copertura 3,1x11,3m, IP65, EN54-23
Descrizione estesa	Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1mx 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm(diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.
Completezza BMEcat	100