RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Sirena da interno con lampeggiante, 90dB, 32 toni, montaggio parete, 17-30VDC, EN54-3

Codice prodotto	COE48SAI050
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sirena antincendio convenzionale con lampeggiante rosso, dotata di un ingresso per la connessione con una centrale convenzionale o indirizzata mediante l?utilizzo di un modulo ad uscite. Sirena di dimensioni compatte progettata per uso interno e montaggio a parete. Installazione semplice e veloce senza dover smontare nessun componente della sirena, dove il fissaggio avviene con l?utilizzo di una sola vite. Tensione di alimentazione 16-29VDC, assorbimento massimo 75mA (24Vdc). Potenza sonora massima 100dB @ 1m. Materiale ABS di colore rosso. Dimensioni (LxHxP) 69x94x45. Peso 77g. Grado di protezione IP21C. Certificazione secondo EN54-3.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE48SAI050
Codice produttore	48SAI050
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903420630
Classe ETIM	EC000195
Versione ETIM	8
Electrocod	0524
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO SIRENE LAMPEGGIATORI
Prezzo pubblico	79.17

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	scheda alimentazione isolata | scheda isolamento alimentazione | scheda alimentazione sistema | scheda alimentazione pulita | scheda alimentazione protetta | scheda alimentazione montaggio | scheda alimentazione galvanica | scheda alimentazione bus | scheda alimentazione affidabile | modulo alimentatore indirizzato | modulo alimentatore industriale | modulo alimentazione isolato | modulo alimentazione regolata | modulo alimentazione resistente | modulo alimentazione sicura | interfaccia alimentazione professionale | interfaccia alimentazione rumore | interfaccia isolata alimentatore | modulo alimentatore certificato | modulo alimentatore filtrato | modulo alimentatore galvanico | modulo alimentatore installazione | modulo alimentatore preciso | modulo alimentatore separazione | modulo alimentazione cablaggio | modulo alimentazione centrale | modulo alimentazione dati | modulo alimentazione disturbi | modulo galvanico alimentazione | scheda alimentatore connessione | scheda alimentatore durevole | scheda alimentatore interferenze | scheda alimentatore isolato | scheda alimentatore loop | scheda alimentatore segnali | scheda alimentatore sicuro | scheda alimentatore stabilizzato | interfaccia alimentatore collegamento | interfaccia alimentatore comunicazione | interfaccia alimentatore impianto | interfaccia alimentatore protetto | interfaccia alimentatore protezione | interfaccia alimentatore robusto | interfaccia alimentatore stabile | interfaccia alimentazione anello | interfaccia alimentazione costante | interfaccia alimentazione informazioni | interfaccia alimentazione isolamento | interfaccia alimentazione isolata | interfaccia alimentazione normativa
Descrizione breve	Sirena da interno con lampeggiante, 90dB, 32 toni, montaggio parete, 17-30VDC, EN54-3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Sirena antincendio convenzionale con lampeggiante rosso, dotata di un ingresso per la connessione con una centrale convenzionale o indirizzata mediante l?utilizzo di un modulo ad uscite. Sirena di dimensioni compatte progettata per uso interno e montaggio a parete. Installazione semplice e veloce senza dover smontare nessun componente della sirena, dove il fissaggio avviene con l?utilizzo di una sola vite. Tensione di alimentazione 16-29VDC, assorbimento massimo 75mA (24Vdc). Potenza sonora massima 100dB @ 1m. Materiale ABS di colore rosso. Dimensioni (LxHxP) 69x94x45. Peso 77g. Grado di protezione IP21C. Certificazione secondo EN54-3.
Completezza BMEcat	60