RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Logirack - Modulo incasso per controllo remoto musica, scatola 503, gestione locale EVAC

Codice prodotto	COE49CRM503
Produttore	Comelit Group
Categoria	Logirack
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo remoto per il controllo del volume musica per singola zona sistema Logirack, da collegare alla matrice slave 49SMIO1000.2.2. Alloggiato in supporto 503 serie Vimar Plana (placca esclusa). Oltre al controllo del volume sulla singola zona, consente la connessione di un Jack da 3,5mm stereo per la riproduzione di una sorgente musicale e di un tasto per la commutazione da musica locale a musica riprodotta dalla matrice 49SMIO1000.2.2. La regolazione del volume viene applicata sia alla musica riprodotta localmente (ingresso jack di 49CRM503), che alla musica riprodotta dalla matrice slave. I messaggi di Emergenza non subiranno la regolazione del volume. Questo modulo integra anche un ingresso di tipo RJ25 per la connessione di una o piu basi microfoniche locali Art. 49PMS101 (max 4 - distanza totale 80mt.). Connessione con cavo UTP Cat.5 o superiore alle porte dedicate <CRM> del modulo 49SMIO1000.2.2 mediante plug RJ45, con distanza massima di 1000mt.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE49CRM503
Codice produttore	49CRM503
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903473322
Classe ETIM	EC002648
Versione ETIM	8
Electrocod	0520

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO ACCESSORI
Prezzo pubblico	462.29
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Logirack
Codice famiglia statistica	355
Keyword	armadio evac ordinato | armadio evac incendio | armadio evac en54 | armadio evac acciaio | cassetta evac funzionale | cassetta evac edifici | cassetta evac cablaggio | armadio rack protezione | armadio rack pratico | armadio rack durevole | armadio rack collegamento | armadio rack certificato | armadio rack aerazione | cassetta rack verniciata | cassetta rack professionale | cassetta rack montaggio 503 | armadio rack 503 unita | armadio evac raffreddamento | armadio rack locali | armadio rack industriale | cassetta rack installazione | cassetta rack impianto | cassetta rack evac | cassetta rack emergenza | cassetta rack compatibile | cassetta rack capiente | cassetta rack affidabile | cassetta montaggio organizzazione | cassetta montaggio omologato | cassetta montaggio metallica | cassetta montaggio dissipazione | cassetta montaggio connessione | cassetta montaggio ambienti | cassetta montaggio allarme | cassetta evac ventilata | cassetta evac sicurezza | cassetta evac resistente | cassetta evac normativa | cassetta evac modulare | armadio montaggio protetta | armadio montaggio fissaggio | armadio montaggio evacuazione | armadio montaggio centrale | armadio evac universale | armadio evac sistema | armadio rack 19 pollici | armadio montaggio standard | armadio montaggio spazioso | armadio montaggio robusto
Descrizione breve	Serie Logirack - Modulo incasso per controllo remoto musica, scatola 503, gestione locale EVAC

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Modulo remoto per il controllo del volume musica per singola zona sistema Logirack, da collegare alla matrice slave 49SMIO1000.2.2. Alloggiato in supporto 503 serie Vimar Plana (placca esclusa). Oltre al controllo del volume sulla singola zona, consente la connessione di un Jack da 3,5mm stereo per la riproduzione di una sorgente musicale e di un tasto per la commutazione da musica locale a musica riprodotta dalla matrice 49SMIO1000.2.2. La regolazione del volume viene applicata sia alla musica riprodotta localmente (ingresso jack di 49CRM503), che alla musica riprodotta dalla matrice slave. I messaggi di Emergenza non subiranno la regolazione del volume. Questo modulo integra anche un ingresso di tipo RJ25 per la connessione di una o piu basi microfoniche locali Art. 49PMS101 (max 4 - distanza totale 80mt.). Connessione con cavo UTP Cat.5 o superiore alle porte dedicate <CRM> del modulo 49SMIO1000.2.2 mediante plug RJ45, con distanza massima di 1000mt.
Completezza BMEcat	60