RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Icona - Videocitofono vivavoce a colori 4.3"/16:9, sistema Simplebus 2, touch sensitive, 7 pulsanti, full-duplex

Codice prodotto	COE6601W
Produttore	Comelit Group
Categoria	Icona
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Videocitofono Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosita, contrasto, volume fonica e volume suoneria. E possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed e completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono e utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE6601W
Codice produttore	6601W
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903275728
Classe ETIM	EC000779
Versione ETIM	8
Electrocod	0421

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA VIDEOCITOFONI
Prezzo pubblico	622.47
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Icona
Codice famiglia statistica	141
Keyword	videocitofono appartamento | videocitofono 16:9 | videocitofono | videocitofonia residenziale | videocitofonia | targa videocitofono | sistema videocitofono | sistema comunicazione | sistema citofonia | sicurezza ingresso | serie icona | schermo videocitofono | portiere elettrico | porter | pannello videocitofono | monitor videocitofono | monitor 4.3 | controllo ingresso | automazione ingresso | interfono video | videoportiere | videocitofono vivavoce | videocitofono utente | videocitofono touch sensitive | videocitofono touch | videocitofono simplebus | videocitofono schermo | videocitofono programmabile | videocitofono privacy | videocitofono personalizzabile | videocitofono parete | videocitofono melodie | videocitofono led | videocitofono installazione | videocitofono incasso | videocitofono icona | videocitofono funzioni | videocitofono full duplex | videocitofono digitale | videocitofono condominio | videocitofono colori | videocitofono chiamata | videocitofono casa | videocitofono apriporta | videocitofono 4.3 | citofonia digitale | citofono video | comunicazione video | controllo accessi
Descrizione breve	Serie Icona - Videocitofono vivavoce a colori 4.3"/16:9, sistema Simplebus 2, touch sensitive, 7 pulsanti, full-duplex

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Videocitofono Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosita, contrasto, volume fonica e volume suoneria. E possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed e completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono e utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm.
Completezza BMEcat	100