# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Serie Mini - Citofono vivavoce a parete con amplificazione ad induzione magnetica, sistema Simplebus 2

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COE6750W |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | Mini vivavoce |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex e sistema di amplificazione ad induzione magnetica integrato. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono e utilizzabile in impianti audio/video 2 fili Simplebus 2 con miscelatore art. 4888C, Simplebus 2 con alimentatore art.1210/1210A o kit che utilizzano l'alimentatore art. 1209. Completo di morsetto di derivazione art. 1214/2C. Dimensioni 105x105x20 mm.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COE6750W |
| **Codice produttore** | 6750W |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903317459 |
| **Classe ETIM** | EC000779 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0411 |
| **Descrizione Electrocod** | CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE CITOFONIA CITOFONI |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Prezzo pubblico** | 208.15 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Mini vivavoce |
| **Codice famiglia statistica** | 237 |
| **Keyword** | 105x105x20 \| vivavoce professionale \| udito assistito \| touch control \| suoneria personalizzabile \| sistema induzione \| sistema 2 fili \| simplebus 2 \| regolazione volume \| pulsanti sensitive \| programmazione pulsanti \| privacy \| presa fonica \| mini handsfree \| melodie suoneria \| led stato porta \| kit 1209 \| installazione parete \| installazione facile \| induzione magnetica \| full duplex \| codice utente \| citofono vivavoce mini \| citofono innovativo \| citofono design \| citofono compatto \| citofono accessibile \| citofonia moderna \| citofonia inclusiva \| citofonia digitale \| citofonia avanzata \| chiamata fuoriporta \| chiamata centralino \| boucle magnetique \| audio video 2 fili \| attuatore \| apriporta \| amplificazione magnetica \| Mini vivavoce \| 6750w \| 5 pulsanti touch \| 4888c compatibile \| morsetto 1214/2c \| 2 dip switch \| 1210 1210a |
| **Descrizione breve** | Serie Mini - Citofono vivavoce a parete con amplificazione ad induzione magnetica, sistema Simplebus 2 |
| **Descrizione estesa** | Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex e sistema di amplificazione ad induzione magnetica integrato. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono e utilizzabile in impianti audio/video 2 fili Simplebus 2 con miscelatore art. 4888C, Simplebus 2 con alimentatore art.1210/1210A o kit che utilizzano l'alimentatore art. 1209. Completo di morsetto di derivazione art. 1214/2C. Dimensioni 105x105x20 mm. |
| **Completezza BMEcat** | 98.79 |