RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Rivelatore aspirazione 1 canale CED/magazzini, SW PipeFlow progettazione, memoria 430 eventi (16M con MCM35), 24VDC ridondante, 200m tubazione EN54-20

Codice prodotto	COEASD533
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sistema ad aspirazione a 1 canale equipaggiato di rilevatore, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di rilevatore di fumo ad alta sensibilita, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Allarme, Guasto, Configurabile). 3 uscite OC (Allarme, Guasto, Configurabile), dove la programmazione dell?uscita OC libera sara la stessa della configurazione del rele 3. Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 160mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200mt. con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEASD533
Codice produttore	ASD533
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8023903454727
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8
Electrocod	0520
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO ACCESSORI
Prezzo pubblico	4845.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	sistema campionamento data center | sistema campionamento fori | sistema fumo aspirante | sistema fumo aspirante distribuzione | sistema fumo aspirante edifici | sistema fumo aspirante sensibilita | sistema fumo aspirante tubazioni | sistema fumo aspirante veloce | rivelatore fumo aspirante durevole | rivelatore fumo aspirante normativa | rivelatore fumo aspirazione | rivelatore fumo aspirazione fissaggio | rivelatore fumo aspirazione incendio | rivelatore fumo campionamento | sistema aspirante allarme | sistema fumo aspirazione affidabile | sistema fumo sicurezza | rivelatore aspirante ambienti | rivelatore aspirazione protezione | rivelatore aspirazione punti | rivelatore aspirazione rapido | rivelatore aspirante cablaggio | rivelatore aspirante archivi | rivelatore aspirante capillari | sistema aspirante montaggio | sistema aspirante sensibile | sistema aspirazione evacuazione | sistema aspirazione fumo | sistema aspirazione resistente | rivelatore aspirante fumo | rivelatore aspirante professionale | rivelatore aspirante robusto | rivelatore aspirazione omologato | sistema campionamento aria | sistema campionamento certificato | sistema campionamento collegamento | sistema campionamento condotte | rivelatore aspirazione sale server | detector aspirazione installazione | detector aspirazione industriale | detector aspirazione fumo | detector aspirazione connessione | detector aspirante en54 | detector aspirante emergenza | detector aspirazione locali | rivelatore aspirazione tubi | rivelatore campionamento immediato | detector aspirazione musei | detector aspirazione rete | detector campionamento preciso
Descrizione breve	Rivelatore aspirazione 1 canale CED/magazzini, SW PipeFlow progettazione, memoria 430 eventi (16M con MCM35), 24VDC ridondante, 200m tubazione EN54-20
Descrizione estesa	Sistema ad aspirazione a 1 canale equipaggiato di rilevatore, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di rilevatore di fumo ad alta sensibilita, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Allarme, Guasto, Configurabile). 3 uscite OC (Allarme, Guasto, Configurabile), dove la programmazione dell?uscita OC libera sara la stessa della configurazione del rele 3. Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 160mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200mt. con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.
Completezza BMEcat	60