RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Sistema aspirazione 2 canali classe C con sensori integrati, 2x80m, filtro autopulente, IP30, EN54-20

Codice prodotto	COEASD5332
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sistema ad aspirazione a 2 canali equipaggiato di 2 rilevatori, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di 2 rilevatori di fumo ad alta sensibilita, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Guasto, Allarme I, Allarme II). 3 uscite OC (Guasto, Allarme I, Allarme II). Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 270mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200m per canale con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEASD5332
Codice produttore	ASD5332
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903472400

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8
Electrocod	0520
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO ACCESSORI
Prezzo pubblico	5508.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	sistema aspirante montaggio triplo | rivelatore aspirante robusto 3 canali | rivelatore aspirazione omologato triplo | rivelatore aspirazione protezione tricanale | rivelatore aspirazione punti 3 zone | rivelatore aspirazione rapido triplo | detector aspirazione musei 3 zone | detector aspirazione rete tricanale | detector campionamento preciso triplo | rivelatore aspirante ambienti tricanale | rivelatore aspirante cablaggio 3 zone | rivelatore aspirante capillari triplo | rivelatore aspirante fumo tricanale | rivelatore aspirante professionale triplo | rivelatore aspirante archivi triplo | rivelatore aspirazione sale server triplo | rivelatore aspirazione tubi triplo | rivelatore campionamento immediato triplo | rivelatore fumo aspirante durevole tricanale | sistema aspirante allarme triplo | sistema aspirante sensibile 3 zone | sistema aspirazione evacuazione tricanale | sistema aspirazione fumo 3 canali | sistema aspirazione resistente triplo | sistema campionamento aria tricanale | sistema campionamento certificato 3 canali | sistema campionamento collegamento triplo | sistema campionamento condotte 3 canali | sistema campionamento data center tricanale | sistema campionamento fori triplo | sistema fumo aspirante 3 zone | sistema fumo aspirante distribuzione triplo | sistema fumo aspirante edifici 3 canali | sistema fumo aspirante massima copertura | sistema fumo aspirante tubazioni tricanale | sistema fumo aspirante veloce tricanale | sistema fumo aspirazione affidabile triplo | sistema fumo sicurezza triplo | rivelatore fumo aspirante normativa triplo | rivelatore fumo aspirazione fissaggio tricanale | rivelatore fumo aspirazione incendio 3 zone | rivelatore fumo aspirazione triplo | rivelatore fumo campionamento triplo | detector aspirante emergenza triplo | detector aspirante en54 tricanale | detector aspirazione connessione triplo | detector aspirazione fumo triplo | detector aspirazione industriale 3 canali | detector aspirazione installazione 3 canali | detector aspirazione locali triplo
Descrizione breve	Sistema aspirazione 2 canali classe C con sensori integrati, 2x80m, filtro autopulente, IP30, EN54-20
Descrizione estesa	Sistema ad aspirazione a 2 canali equipaggiato di 2 rilevatori, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di 2 rilevatori di fumo ad alta sensibilita, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Guasto, Allarme I, Allarme II). 3 uscite OC (Guasto, Allarme I, Allarme II). Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 270mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200m per canale con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.
Completezza BMEcat	60