RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Sistema aspirazione 2 canali per rilevazione precoce, classe A-18/B-56/C-120 fori, 2x300m max, IP54, -30?C/+60?C, EN54-20

Codice prodotto	COEASD5352
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni di grandi/medie dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: magazzini o logistiche, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, CED, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Da completare con i rilevatori di fumo ad alta sensibilita art. SSD5353. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). 3 uscite OC (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento con 1 canale in allarme 295mA, con 2 canali in allarme 350mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 2x300mt. con derivazioni. Classe A (18 fori per canale), classe B (56 fori per canale), classe C (120 fori per canale). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -30 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEASD5352
Codice produttore	ASD5352
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8023903454734
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8
Electrocod	0520
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO ACCESSORI
Prezzo pubblico	5492.19
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	detector aspirazione connessione doppio | rivelatore aspirazione protezione bicanale | rivelatore aspirante archivi doppio | rivelatore aspirante ambienti bicanale | detector campionamento preciso doppio | detector aspirazione rete bicanale | detector aspirazione musei 2 zone | detector aspirazione locali doppio | detector aspirazione installazione 2 canali | detector aspirazione industriale 2 canali | rivelatore aspirazione rapido doppio | rivelatore aspirazione punti 2 zone | sistema fumo sicurezza doppio | sistema fumo aspirazione affidabile doppio | sistema fumo aspirante veloce bicanale | sistema fumo aspirante tubazioni bicanale | sistema fumo aspirante sensibilita doppio | sistema fumo aspirante edifici 2 canali | sistema fumo aspirante distribuzione doppio | sistema fumo aspirante bicanale | sistema campionamento fori doppio | sistema campionamento data center bicanale | sistema campionamento condotte 2 canali | sistema campionamento collegamento doppio | sistema campionamento certificato 2 canali | rivelatore fumo aspirazione fissaggio bicanale | rivelatore aspirante cablaggio 2 zone | rivelatore aspirante capillari doppio | rivelatore aspirante fumo 2 canali | rivelatore aspirante professionale doppio | rivelatore aspirante robusto 2 canali | detector aspirazione fumo doppio | detector aspirante en54 bicanale | detector aspirante emergenza doppio | rivelatore aspirazione omologato doppio | rivelatore fumo aspirazione doppio | rivelatore fumo aspirante normativa doppio | sistema campionamento aria 2 zone | sistema aspirazione resistente doppio | sistema aspirazione fumo doppio canale | sistema aspirazione evacuazione bicanale | sistema aspirante sensibile 2 zone | sistema aspirante montaggio doppio | sistema aspirante allarme doppio | rivelatore fumo campionamento doppio | rivelatore fumo aspirazione incendio 2 zone | rivelatore fumo aspirante durevole bicanale | rivelatore campionamento immediato doppio | rivelatore aspirazione tubi doppio | rivelatore aspirazione sale server doppio
Descrizione breve	Sistema aspirazione 2 canali per rilevazione precoce, classe A-18/B-56/C-120 fori, 2x300m max, IP54, -30?C/+60?C, EN54-20
Descrizione estesa	Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni di grandi/medie dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: magazzini o logistiche, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, CED, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Da completare con i rilevatori di fumo ad alta sensibilita art. SSD5353. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). 3 uscite OC (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento con 1 canale in allarme 295mA, con 2 canali in allarme 350mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 2x300mt. con derivazioni. Classe A (18 fori per canale), classe B (56 fori per canale), classe C (120 fori per canale). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -30 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60