RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Antenna mini CPE MIMO 5GHz 802.11ac, copertura 7km, doppia polarizzazione 15dBi, throughput 500Mbps, staffa montaggio inclusa, alimentazione PoE 24V

Codice prodotto	COECPE515A
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Antenna mini CPE MIMO 2x2 ad alta potenza (30 dBm) con tecnologia IEEE 802.11a/n/ac, Copertura raccomandata (max) 7Km, Antenna a doppia polarizzazione integrata da 15 dBi, Interfaccia 1 x 1000 Base-T (PoE passivo 24V). Dotata di CPU QCA 9563 da 750 MHz, una radio QCA 9882 e 64 MB di RAM/16 MB di memoria flash. Oltre 500Mbps di throughput. La protezione contro sovratensioni integrata consente il funzionamento in condizioni meteorologiche avverse e installazioni elettriche instabili. Staffa di montaggio palo inclusa. Alimentazione PoE passivo da 24 V CC (l'adattatore da 24 Vdc e incluso nella confezione), consumo 10W. Dimensioni H:158mm, L: 97mm, P: 38mm. Temperatura di funzionamento ?40?C (?40?F) ~ +65?C (+149?F), 90% RH.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COECPE515A
Codice produttore	CPE-515A
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903421750
Classe ETIM	EC001634
Versione ETIM	8
Electrocod	0440

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE TVCC ACCESSORI
Prezzo pubblico	537.12
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	videosorveglianza condominio | antenna 5ghz | antenna 802.11ac | antenna cpe | antenna da esterno | cpe mimo | antenna sicurezza | antenna videosorveglianza | antenna wifi | antenna wireless | collegamento sicurezza | collegamento wireless | connessione remota | copertura 7km | accessori videosorveglianza | antenna installazione | antenna lunga distanza | antenna mimo | antenna outdoor | antenna per impianti | antenna per videosorveglianza | antenna professionale | antenna punto punto | collegamento installazione | collegamento per impianti | collegamento per videosorveglianza | collegamento professionale | collegamento punto punto | doppia polarizzazione | impianto di videosorveglianza | impianto telecamere | impianto videosorveglianza | link wireless | mimo 5ghz | ponte installazione | ponte per impianti | ponte per videosorveglianza | ponte professionale | ponte radio | ponte sicurezza | ponte wireless | sistema videosorveglianza | telecamere da esterno | telecamere da interno | telecamere esterne | telecamere interne | trasmissione professionale | trasmissione wireless | videosorveglianza professionale | wireless outdoor
Descrizione breve	Antenna mini CPE MIMO 5GHz 802.11ac, copertura 7km, doppia polarizzazione 15dBi, throughput 500Mbps, staffa montaggio inclusa, alimentazione PoE 24V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Antenna mini CPE MIMO 2x2 ad alta potenza (30 dBm) con tecnologia IEEE 802.11a/n/ac, Copertura raccomandata (max) 7Km, Antenna a doppia polarizzazione integrata da 15 dBi, Interfaccia 1 x 1000 Base-T (PoE passivo 24V). Dotata di CPU QCA 9563 da 750 MHz, una radio QCA 9882 e 64 MB di RAM/16 MB di memoria flash. Oltre 500Mbps di throughput. La protezione contro sovratensioni integrata consente il funzionamento in condizioni meteorologiche avverse e installazioni elettriche instabili. Staffa di montaggio palo inclusa. Alimentazione PoE passivo da 24 V CC (l'adattatore da 24 Vdc e incluso nella confezione), consumo 10W. Dimensioni H:158mm, L: 97mm, P: 38mm. Temperatura di funzionamento ?40?C (?40?F) ~ +65?C (+149?F), 90% RH.
Completezza BMEcat	60