RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Sensore doppia tecnologia PIR+MW 10.525GHz, portata 15m angolo 90?, pet immune 12kg, alimentazione 9-18VDC

Codice prodotto	COEDT015A
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rivelatore doppia tecnologia PIR + Microonda 10.525 GHz, portata 15m, angolo di copertura 90?. Funzione AND/OR selezionabile, funzione triple-knock, analisi digitale del segnale. Protezione dall'inversione polarita, uscite rele a stato solido. Tre led di indicazione (allarme, PIR, MW). Regolazione sensibilita microonda e PIR (numero impulsi). Pet immune 12Kg (parte PIR). Alimentazione da 9 a 18VDC, consumo in allarme 46mA @ 12VDC,consumo in standby 23mA @ 12VDC. Altezza di montaggio da 1.5m a 3.6m, dimensioni 66 x 132 x 60mm. Possibilita di montaggio su snodo (opzionale).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEDT015A
Codice produttore	DT015A
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903359701
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	78.30

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	allarme volumetrico dt | sensore and or | sensore 90 gradi | sensore dt pet | sensore dt pir microonda | sensore dt residenziale | sensore dt snodo opzionale | sensore dt ufficio | sensore dt universale | sensore movimento dt | sensore pet immune 12kg | sensore professionale dt | sensore protezione inversione | sensore regolazione sensibilita | sensore rele stato solido | sensore triple knock | smart home dt | sensore 9-18vdc | sensore 66x132x60 | sensore 3 led | accessori antifurto dt | componenti allarme dt | controllo presenza dt | domotica doppia tecnologia | gestione sicurezza dt | installazione sensore dt | integrazione dt | monitoraggio dt | protezione volumetrica dt | rivelatore professionale dt | sensore 1.5-3.6m altezza | sensore 10.525ghz | sensore alta tecnologia | sensore analisi digitale | sensore anti falsi allarmi | sensore doppia tecnologia 15m | sensore dt affidabile | sensore dt appartamento | sensore dt avanzato | sensore dt casa | sensore dt comelit | sensore dt commerciale | sensore dt flessibile | sensore dt industriale | sensore dt installatore | sensore dt negozio
Descrizione breve	Sensore doppia tecnologia PIR+MW 10.525GHz, portata 15m angolo 90?, pet immune 12kg, alimentazione 9-18VDC
Descrizione estesa	Rivelatore doppia tecnologia PIR + Microonda 10.525 GHz, portata 15m, angolo di copertura 90?. Funzione AND/OR selezionabile, funzione triple-knock, analisi digitale del segnale. Protezione dall'inversione polarita, uscite rele a stato solido. Tre led di indicazione (allarme, PIR, MW). Regolazione sensibilita microonda e PIR (numero impulsi). Pet immune 12Kg (parte PIR). Alimentazione da 9 a 18VDC, consumo in allarme 46mA @ 12VDC,consumo in standby 23mA @ 12VDC. Altezza di montaggio da 1.5m a 3.6m, dimensioni 66 x 132 x 60mm. Possibilita di montaggio su snodo (opzionale).
Completezza BMEcat	99.53