RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - GRUPPO AUDIO/VIDEO SERIE EU. SIMPLEBUS1

Codice prodotto	COEEU1020
Produttore	Comelit Group
Categoria	External Units
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Gruppo audio/video da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per il collegamento di pulsanti standard o pulsanti smart art. 3061S. Regolazioni e programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEEU1020
Codice produttore	EU1020
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903453744
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8
Electrocod	0432
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: MODULI TELECAMERE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	1230.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	External Units
Codice famiglia statistica	336
Descrizione breve	GRUPPO AUDIO/VIDEO SERIE EU. SIMPLEBUS1
Descrizione estesa	Gruppo audio/video da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per il collegamento di pulsanti standard o pulsanti smart art. 3061S. Regolazioni e programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50 mm.
Completezza BMEcat	60