RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Gruppo audio/video per pulsantiere custom, sistema Simplebus 2, 120?x90?, sensore crepuscolare

Codice prodotto	COEEU2020
Produttore	Comelit Group
Categoria	External Units
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Gruppo audio/video da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per il collegamento di pulsanti standard o pulsanti smart art. 3061S. Regolazioni e programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEEU2020
Codice produttore	EU2020
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903453751
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8
Electrocod	0432
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: MODULI TELECAMERE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	1435.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	External Units
Codice famiglia statistica	336
Keyword	x90 | gruppo audio citofono | gruppo audio citofono crepuscolare | gruppo audio citofono custom | gruppo audio citofono eu2020 | gruppo audio citofono monoblocco | gruppo audio citofono sensore | gruppo audio 120 | gruppo audio custom citofono | gruppo audio custom videocitofonia | gruppo audio custom videocitofono | gruppo audio eu2020 | gruppo audio eu2020 citofono | gruppo audio eu2020 videocitofonia | gruppo audio eu2020 videocitofono | gruppo audio monoblocco | gruppo audio custom | gruppo audio crepuscolare videocitofono | gruppo audio crepuscolare videocitofonia | gruppo audio crepuscolare citofono | gruppo audio crepuscolare | gruppo audio citofono simplebus | gruppo audio monoblocco citofono | gruppo audio monoblocco videocitofonia | gruppo audio monoblocco videocitofono | gruppo audio pulsantiere custom | gruppo audio pulsantiere monoblocco | gruppo audio pulsantiere terze parti | gruppo audio sensore citofono | gruppo audio sensore crepuscolare | gruppo audio videocitofonia custom | gruppo audio videocitofonia eu2020 | gruppo audio videocitofonia monoblocco | gruppo audio videocitofonia sensore | gruppo audio videocitofonia simplebus | gruppo audio videocitofono | gruppo audio videocitofono crepuscolare | gruppo audio videocitofono custom | gruppo audio videocitofono eu2020 | gruppo audio videocitofono monoblocco | gruppo audio videocitofono sensore | gruppo audio videocitofono simplebus | gruppo audio sensore videocitofonia | gruppo audio sensore videocitofono | gruppo audio simplebus 2 | gruppo audio terze parti | gruppo audio video | gruppo audio videocitofonia | gruppo audio videocitofonia crepuscolare
Descrizione breve	Gruppo audio/video per pulsantiere custom, sistema Simplebus 2, 120?x90?, sensore crepuscolare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Gruppo audio/video da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per il collegamento di pulsanti standard o pulsanti smart art. 3061S. Regolazioni e programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50 mm.
Completezza BMEcat	60