RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - GRUPPO AUDIO PULSANTIERE EMERGENCY/HELP.VIP

Codice prodotto	COEEU8010E
Produttore	Comelit Group
Categoria	External Units
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Gruppo audio da utilizzare come ricambio per la realizzazione di pulsantiere Help Point / Emergency Comelit (art. HP3460A e EM3460A), sistema IP (ViP). Il gruppo audio-video e alimentato tramite POE standard, art. 1440A o art. 1595. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Segnalazioni audio/visive di ausilio per persone diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per pulsanti smart art. 3061S o 1 ingresso per il collegamento di pulsanti tradizionali. Completamente configurabile con il software ViP Manager, e compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50mm.?

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEEU8010E
Codice produttore	EU8010E
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903476880
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8
Electrocod	0431
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: MODULI FONICI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	1190.25
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	External Units
Codice famiglia statistica	336
Descrizione breve	GRUPPO AUDIO PULSANTIERE EMERGENCY/HELP.VIP
Descrizione estesa	Gruppo audio da utilizzare come ricambio per la realizzazione di pulsantiere Help Point / Emergency Comelit (art. HP3460A e EM3460A), sistema IP (ViP). Il gruppo audio-video e alimentato tramite POE standard, art. 1440A o art. 1595. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Segnalazioni audio/visive di ausilio per persone diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per pulsanti smart art. 3061S o 1 ingresso per il collegamento di pulsanti tradizionali. Completamente configurabile con il software ViP Manager, e compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50mm.?
Completezza BMEcat	60