RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Rivelatore aspirazione 1 canale alta sensibilita, -40?C campionamento, tubazione 270m, DIP switch/config avanzata, 24VDC 400mA, IP40, EN54-20 VDS

Codice prodotto	COEFLX010
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sistema ad aspirazione a 1 canale progettato per applicazioni con requisiti di sensibilita, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C?), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di rivelatore di fumo ad alta sensibilita, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilita mediante reti di tubazione modulari (fino a 270m con derivazioni). Possibilita di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilita di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Azione, Allarme, Guasto). Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 400mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (5 fori), classe B (15 fori), classe C (32 fori). Certificazione Vds.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEFLX010
Codice produttore	FLX-010
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903434798
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8
Electrocod	0520

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO ACCESSORI
Prezzo pubblico	5255.73
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	cavo ph120 montaggio | cavo resistente collegamento | cavo resistente edifici | cavo resistente fiamma | cavo resistente fuoco | cavo resistente fuoco schermato | cavo resistente informazioni | cavo resistente installazione | cavo resistente normativa | cavo resistente protezione | cavo antincendio ph120 | cavo resistente affidabile | cavo ph120 robusto | cavo incendio durevole | cavo incendio evacuazione | cavo ph120 locali | cavo ph120 antincendio | cavo ph120 allarme | cavo incendio sicurezza | cavo incendio schermato | cavo incendio rilevazione | cavo incendio 2x1.5mm | cavo fuoco veloce | cavo incendio immediato | cavo fuoco trasmissione | cavo fuoco rosso | cavo fuoco resistente | cavo fuoco posa | cavo fuoco industriale | cavo fuoco impianto | cavo fuoco en50200 | cavo fuoco emergenza | cavo fuoco ambienti | cavo fuoco 2x1.5 | cavo fiamma sensibile | cavo fiamma segnali | cavo fiamma ritardante | cavo fiamma connessione | cavo fiamma certificato | cavo antincendio sistema | cavo antincendio rapido | cavo antincendio comunicazione | cavo antincendio omologato | cavo resistente allarmi | cavo antincendio professionale | cavo resistente preciso | cavo incendio cablaggio | cavo incendio cei20-105 | cavo incendio centrale | cavo incendio dati
Descrizione breve	Rivelatore aspirazione 1 canale alta sensibilita, -40?C campionamento, tubazione 270m, DIP switch/config avanzata, 24VDC 400mA, IP40, EN54-20 VDS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Sistema ad aspirazione a 1 canale progettato per applicazioni con requisiti di sensibilita, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C?), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di rivelatore di fumo ad alta sensibilita, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilita mediante reti di tubazione modulari (fino a 270m con derivazioni). Possibilita di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilita di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Azione, Allarme, Guasto). Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 400mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (5 fori), classe B (15 fori), classe C (32 fori). Certificazione Vds.
Completezza BMEcat	60