RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Rivelatore aspirazione 2 canali alta sensibilita, -40?C campionamento, tubazione 420m, 3 rele/canale, 24VDC 450mA, IP40, EN54-20 VDS

Codice prodotto	COEFLX020
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni con requisiti di sensibilita, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C?), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di 2 rivelatori di fumo ad alta sensibilita, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilita mediante reti di tubazione modulari (fino a 420m con derivazioni). Possibilita di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilita di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Azione, Allarme, Guasto) per ogni canale d'aspirazione. Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 450mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (8 fori), classe B (28 fori), classe C (56 fori). Certificazione Vds.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEFLX020
Codice produttore	FLX-020
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903434804
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8
Electrocod	0520

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO ACCESSORI
Prezzo pubblico	6549.54
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	cavo fuoco carichi | cavo fuoco 2x2.5 schermato | cavo fiamma ritardante 2.5 | cavo fiamma dispositivi | cavo fiamma connessione 2.5mm | cavo fiamma certificato 2.5 | cavo fiamma alimentazione | cavo antincendio sistema 2.5 | cavo antincendio professionale 2.5 | cavo antincendio ph120 2.5mm | cavo antincendio omologato 2.5mm | cavo antincendio energia | cavo antincendio attuatori | cavo resistente potenza | cavo resistente protezione 2.5mm | cavo resistente sirene | cavo resistente normativa 2.5mm | cavo resistente installazione 2.5 | cavo resistente fuoco alimentazione | cavo resistente fuoco 2x2.5 | cavo resistente fiamma 2.5 | cavo resistente edifici 2.5mm | cavo resistente collegamento 2.5 | cavo resistente affidabile 2.5 | cavo ph120 robusto 2.5mm | cavo ph120 montaggio 2.5mm | cavo ph120 locali 2.5 | cavo ph120 antincendio 2.5mm | cavo ph120 allarme 2.5 | cavo incendio sicurezza 2.5 | cavo incendio motori | cavo incendio maggiore sezione | cavo incendio evacuazione 2.5 | cavo incendio durevole 2.5mm | cavo incendio centrale 2.5 | cavo incendio cei20-105 2.5mm | cavo incendio carico | cavo incendio cablaggio 2.5mm | cavo incendio alimentatori | cavo incendio 2x2.5mm schermato | cavo fuoco rosso 2.5 | cavo fuoco resistente 2.5 | cavo fuoco posa 2.5 | cavo fuoco industriale 2.5mm | cavo fuoco impianto 2.5mm | cavo fuoco en50200 2.5 | cavo fuoco emergenza 2.5mm | cavo fuoco corrente | cavo fuoco ambienti 2.5mm
Descrizione breve	Rivelatore aspirazione 2 canali alta sensibilita, -40?C campionamento, tubazione 420m, 3 rele/canale, 24VDC 450mA, IP40, EN54-20 VDS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni con requisiti di sensibilita, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C?), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di 2 rivelatori di fumo ad alta sensibilita, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilita mediante reti di tubazione modulari (fino a 420m con derivazioni). Possibilita di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilita di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Azione, Allarme, Guasto) per ogni canale d'aspirazione. Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 450mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (8 fori), classe B (28 fori), classe C (56 fori). Certificazione Vds.
Completezza BMEcat	60