RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Combinatore GSM 4G stand-alone, 5 I/O configurabili, LCD 16x2, 25 messaggi vocali, emulazione PSTN, 13-14VDC

Codice prodotto	COEGSM5IO4G
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Combinatore telefonico GSM 4G stand-alone con tastiera di programmazione, display LCD 16x2 caratteri, 3 LEDs di stato, antenna stilo con cavo 1mt, 5 terminali liberamente programmabili come entrate (impostabile NC, NO o EOL 1K) o uscite (OC), 1 ingresso reset chiamate. Rubrica 8 numeri di destinazione chiamate/SMS e 200 numeri abilitati per attivazione uscite da remoto, un codice di programmazione + 12 codici utenti (locali o remoti), 25 messaggi vocali (20 secs. ciascuno) preregistrati ma personalizzabili, 19 messaggi di testo SMS preimpostati ma personalizzabili, guida vocale remoto, funzione di emulazione linea PSTN, test periodico SMS o chiamata con intervallo programmabile 0-240 ore, ascolto ambientale. Alimentazione elettrica 13-14VDC, consumo di corrente 150mA in standby - max. 2000mA in attivazione, dimensioni 140x120x35mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEGSM5IO4G
Codice produttore	GSM-5IO-4G
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903467840
Classe ETIM	EC001766
Versione ETIM	8
Electrocod	0519
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE COMUNICATORI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	434.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	combinatore gsm autonomo 5io 4g | combinatore consegna stand alone 4g | combinatore durevole stand alone 4g | combinatore economico 5io 4g | combinatore en50131 5io 4g | combinatore facile autonomo 4g | combinatore gsm 5 zone 4g autonomo | combinatore gsm affidabile 5 io | combinatore gsm allarme stand alone 4g | combinatore gsm base autonomo | combinatore 4g ingrosso stand alone | combinatore gsm promozione stand alone | combinatore gsm centrale stand alone | combinatore gsm certificato stand alone | combinatore gsm compatibile 5 io | combinatore gsm dettaglio 5 io | combinatore gsm distribuzione autonomo | combinatore gsm installazione autonomo | combinatore gsm listino stand alone | combinatore gsm programmazione 5 io | combinatore vantaggioso autonomo 4g | combinatore telefonico 4g stand alone | combinatore stock 5io 4g | combinatore standard stand alone 4g | combinatore sicurezza 5io 4g | combinatore rivendita autonomo 4g | combinatore professionale 5io 4g | combinatore pratico 5io 4g | combinatore offerta 5io 4g | combinatore montaggio 5io 4g | combinatore gsm veloce stand alone | combinatore gsm stand alone 5 io 4g | combinatore gsm risparmio 5 io | combinatore gsm pronto 5 io | combinatore 4g 5 ingressi uscite | combinatore 4g antintrusione 5 io | combinatore 4g catalogo 5 zone | combinatore 4g comune 5 zone | combinatore 4g configurazione stand alone | combinatore 4g conveniente stand alone | combinatore 4g disponibile autonomo | combinatore 4g impianto 5 ingressi | combinatore 4g intuitivo 5 zone | combinatore 4g normativa autonomo | combinatore 4g offerta 5 zone | combinatore 4g qualita 5 zone | combinatore 4g resistente 5 zone | combinatore 4g universale autonomo | combinatore 4g vendita 5 zone | combinatore commercio 5io 4g
Descrizione breve	Combinatore GSM 4G stand-alone, 5 I/O configurabili, LCD 16x2, 25 messaggi vocali, emulazione PSTN, 13-14VDC

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Combinatore telefonico GSM 4G stand-alone con tastiera di programmazione, display LCD 16x2 caratteri, 3 LEDs di stato, antenna stilo con cavo 1mt, 5 terminali liberamente programmabili come entrate (impostabile NC, NO o EOL 1K) o uscite (OC), 1 ingresso reset chiamate. Rubrica 8 numeri di destinazione chiamate/SMS e 200 numeri abilitati per attivazione uscite da remoto, un codice di programmazione + 12 codici utenti (locali o remoti), 25 messaggi vocali (20 secs. ciascuno) preregistrati ma personalizzabili, 19 messaggi di testo SMS preimpostati ma personalizzabili, guida vocale remoto, funzione di emulazione linea PSTN, test periodico SMS o chiamata con intervallo programmabile 0-240 ore, ascolto ambientale. Alimentazione elettrica 13-14VDC, consumo di corrente 150mA in standby - max. 2000mA in attivazione, dimensioni 140x120x35mm.
Completezza BMEcat	60