# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Serie Inpro - Sensore doppia tecnologia interno 12m, PIR + microonda banda K, AND/OR/triple-knock selezionabili, pet immune 12kg, EN50131 grado 2

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COEINDT |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | Inpro |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Rivelatore doppia tecnologia PIR + microonda banda K, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilita PIR e MW. PIR con velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COEINDT |
| **Codice produttore** | INDT |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903443721 |
| **Classe ETIM** | EC001762 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0512 |
| **Descrizione Electrocod** | SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Prezzo pubblico** | 91.20 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Inpro |
| **Codice famiglia statistica** | 310 |
| **Keyword** | rivelatore filare doppia tecnologia normativa \| sensore interno dt stock cablato \| sensore interno dt sicurezza filare \| sensore interno dt pratico cablato \| sensore interno dt offerta cablato \| sensore interno dt montaggio cablato \| sensore interno dt en50131 cablato \| sensore interno dt economico cablato \| sensore interno dt commercio cablato \| sensore interno doppia tecnologia filare 12m \| sensore filare dt vendita interno \| sensore filare dt resistente interno \| sensore filare dt qualita interno \| sensore filare dt offerta interno \| sensore filare dt intuitivo interno \| sensore filare dt comune interno \| sensore filare dt catalogo interno \| sensore dt interno antintrusione filare \| rivelatore filare doppia tecnologia ingrosso \| rivelatore filare doppia tecnologia universale \| rivelatore filare doppia tecnologia occasione \| rivelatore doppia tecnologia allarme cablato \| rivelatore doppia tecnologia base filare \| rivelatore doppia tecnologia certificato filare \| rivelatore doppia tecnologia distribuzione filare \| rivelatore doppia tecnologia installazione filare \| rivelatore doppia tecnologia listino filare \| rivelatore doppia tecnologia promozione filare \| rivelatore doppia tecnologia veloce filare \| rivelatore dt filare interno 12 metri \| rivelatore filare doppia tecnologia configurazione \| rivelatore filare doppia tecnologia conveniente \| rivelatore filare doppia tecnologia disponibile \| rivelatore filare doppia tecnologia impianto \| sensore dt 12m risparmio filare \| sensore dt 12m pronto filare \| sensore dt 12m programmazione filare \| sensore dt 12m dettaglio filare \| sensore dt 12m compatibile filare \| sensore dt 12m centrale filare \| sensore dt 12m affidabile filare \| sensore doppia tecnologia cablato interno \| rivelatore pir microonda filare 12m \| rivelatore interno doppia tecnologia vantaggioso \| rivelatore interno doppia tecnologia standard \| rivelatore interno doppia tecnologia rivendita \| rivelatore interno doppia tecnologia professionale \| rivelatore interno doppia tecnologia facile \| rivelatore interno doppia tecnologia durevole \| rivelatore interno doppia tecnologia consegna |
| **Descrizione breve** | Serie Inpro - Sensore doppia tecnologia interno 12m, PIR + microonda banda K, AND/OR/triple-knock selezionabili, pet immune 12kg, EN50131 grado 2 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | Rivelatore doppia tecnologia PIR + microonda banda K, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilita PIR e MW. PIR con velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2. |
| **Completezza BMEcat** | 60 |