RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Inpro - Sensore doppia tecnologia antimascheramento interno 12m, pet immune 12kg

Codice prodotto	COEINDTAM
Produttore	Comelit Group
Categoria	Inpro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rivelatore doppia tecnologia (PIR + microonda banda K) con anti-masking, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilita PIR e MW. PIR con velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEINDTAM
Codice produttore	INDTAM
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903443738
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	108.20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Inpro
Codice famiglia statistica	310

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	sensore interno dt am montaggio cablato | sensore interno dt am offerta cablato | sensore interno dt am pratico cablato | rivelatore doppia tecnologia antimask distribuzione | sensore interno dt am en50131 cablato | rivelatore interno doppia tecnologia am vantaggioso | rivelatore pir microonda antimask filare | sensore doppia tecnologia am cablato 12 metri | sensore dt 12m antimask affidabile filare | sensore dt 12m antimask centrale filare | sensore dt 12m antimask compatibile filare | sensore dt 12m antimask dettaglio filare | sensore dt 12m antimask programmazione filare | sensore dt 12m antimask pronto filare | sensore dt 12m antimask risparmio filare | sensore dt interno antimascheramento filare | sensore filare dt antimascheramento catalogo | sensore filare dt antimascheramento comune | sensore filare dt antimascheramento intuitivo | sensore filare dt antimascheramento offerta | sensore filare dt antimascheramento qualita | sensore filare dt antimascheramento resistente | sensore filare dt antimascheramento vendita | sensore interno doppia tecnologia antimask filare 12m | sensore interno dt am commercio cablato | sensore interno dt am economico cablato | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento normativa | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento occasione | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento universale | sensore interno dt antimask sicurezza filare | sensore interno dt am stock cablato | rivelatore interno doppia tecnologia am standard | rivelatore interno doppia tecnologia am rivendita | rivelatore interno doppia tecnologia am professionale | rivelatore interno doppia tecnologia am facile | rivelatore interno doppia tecnologia am durevole | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento ingrosso | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento disponibile | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento conveniente | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento configurazione | rivelatore filare doppia tecnologia antimascheramento | rivelatore dt antimascheramento filare interno | rivelatore doppia tecnologia antimask veloce | rivelatore doppia tecnologia antimask promozione | rivelatore doppia tecnologia antimask listino | rivelatore doppia tecnologia antimask installazione | rivelatore doppia tecnologia antimask certificato | rivelatore doppia tecnologia antimask base | rivelatore doppia tecnologia am allarme cablato | rivelatore interno doppia tecnologia am consegna
Descrizione breve	Serie Inpro - Sensore doppia tecnologia antimascheramento interno 12m, pet immune 12kg
Descrizione estesa	Rivelatore doppia tecnologia (PIR + microonda banda K) con anti-masking, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilita PIR e MW. PIR con velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto.
Completezza BMEcat	60