RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Inpro - Sensore PIR filare da interno 12m angolo 90?, pet immune 12/20kg selezionabile, EN50131 grado 2

Codice prodotto	COEINIR
Produttore	Comelit Group
Categoria	Inpro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rivelatore ad infrarosso PIR, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Led di indicazione allarme/preallarme escludibile. Regolazione sensibilita PIR tramite dip-switches, velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg o 20Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m.Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 108x66x47 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEINIR
Codice produttore	INIR
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903443745
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	48.80

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Inpro
Codice famiglia statistica	310
Keyword	sensore interno ir stock cablato | sensore interno ir pratico cablato | sensore interno ir offerta cablato | sensore interno ir montaggio cablato | sensore interno ir en50131 cablato | sensore interno ir economico cablato | sensore interno ir commercio cablato | sensore infrarossi interno antintrusione filare | sensore filare infrarossi vendita interno | sensore filare infrarossi resistente interno | sensore filare infrarossi qualita interno | sensore filare infrarossi offerta interno | sensore filare infrarossi intuitivo interno | sensore filare infrarossi comune interno | sensore filare infrarossi catalogo interno | rivelatore pir veloce filare | rivelatore pir promozione filare | rivelatore infrarossi filare interno 12 metri | sensore pir 12m risparmio filare | sensore pir 12m programmazione filare | sensore pir 12m dettaglio filare | sensore pir 12m compatibile filare | sensore pir 12m centrale filare | rivelatore filare infrarossi configurazione | rivelatore filare infrarossi conveniente | rivelatore filare infrarossi disponibile | rivelatore filare infrarossi impianto | rivelatore pir distribuzione filare | rivelatore pir certificato filare | rivelatore pir base filare | rivelatore pir allarme cablato interno | rivelatore ir filare 12m interno | rivelatore interno ir vantaggioso | rivelatore filare infrarossi ingrosso | rivelatore filare infrarossi normativa | rivelatore filare infrarossi occasione | rivelatore interno ir rivendita | rivelatore filare infrarossi universale | rivelatore interno ir standard | rivelatore interno ir facile | rivelatore interno ir professionale | sensore pir 12m affidabile filare | sensore ir interno sicurezza filare | sensore interno pir filare 12m | rivelatore interno ir consegna | rivelatore interno ir durevole | rivelatore pir listino filare | rivelatore pir installazione filare | sensore pir cablato interno | sensore pir 12m pronto filare
Descrizione breve	Serie Inpro - Sensore PIR filare da interno 12m angolo 90?, pet immune 12/20kg selezionabile, EN50131 grado 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Rivelatore ad infrarosso PIR, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Led di indicazione allarme/preallarme escludibile. Regolazione sensibilita PIR tramite dip-switches, velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg o 20Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m.Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 108x66x47 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.
Completezza BMEcat	60