RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Sirena ATEX per ambienti esplosivi, certificata EN54-3, protezione IP65, segnalazione acustica sicura

Codice prodotto	COEISMA1
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sirena antincendio ATEX progettata per installazione in ambienti con atmosfera ad elevato rischio di esplosione. Da collegare alla barriera Zener articolo 48BAZ001, massimo 2 sirene per linea, con sincronizzazione del suono. Dispone di 49 toni differenti programmabili tramite DIP-Switches e possibilita di secondo e terzo tono per differenti stage di allarme. Tensione di esercizio 16-28 Vcc. Assorbimento massimo 25mA. Grado di protezione IP65. Omologazione e certificazione ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga. Certificazione secondo norma EN54-3.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEISMA1
Codice produttore	ISMA1
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903453577
Classe ETIM	EC000137
Versione ETIM	8
Electrocod	0524
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO SIRENE LAMPEGGIATORI
Prezzo pubblico	2699.25
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	isolatore protezione montaggio | isolatore protezione impianto | isolatore protezione omologato | isolatore anello affidabile | isolatore anello antincendio | isolatore anello collegamento | isolatore anello edifici | isolatore anello emergenza | isolatore anello intelligente | isolatore anello modulare | isolatore anello rapido | isolatore corto circuito fire | isolatore incendio ambienti | isolatore incendio connessione | isolatore incendio immediato | isolatore incendio industriale | isolatore incendio normativa | isolatore incendio resistente | isolatore incendio scalabile | isolatore modulo antincendio | isolatore protezione allarme | isolatore protezione antincendio | isolatore protezione compatibile | isolatore protezione preciso | isolatore protezione versatile | modulo corto circuito centrale | modulo corto circuito en54 | modulo corto circuito fissaggio | modulo corto circuito incendio | modulo corto circuito multifunzione | modulo corto circuito sensibile | modulo corto circuito standard | modulo isolamento certificato | modulo isolamento durevole | modulo isolamento flessibile | modulo isolamento incendio | modulo isolamento installazione | modulo isolamento sicurezza | modulo isolamento sistema | modulo isolamento universale | modulo isolatore incendio | modulo isolatore professionale | modulo protezione cablaggio | modulo protezione espandibile | modulo protezione evacuazione | modulo protezione locali | modulo protezione loop incendio | modulo protezione robusto | modulo protezione smart | modulo protezione veloce
Descrizione breve	Sirena ATEX per ambienti esplosivi, certificata EN54-3, protezione IP65, segnalazione acustica sicura
Descrizione estesa	Sirena antincendio ATEX progettata per installazione in ambienti con atmosfera ad elevato rischio di esplosione. Da collegare alla barriera Zener articolo 48BAZ001, massimo 2 sirene per linea, con sincronizzazione del suono. Dispone di 49 toni differenti programmabili tramite DIP-Switches e possibilita di secondo e terzo tono per differenti stage di allarme. Tensione di esercizio 16-28 Vcc. Assorbimento massimo 25mA. Grado di protezione IP65. Omologazione e certificazione ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga. Certificazione secondo norma EN54-3.
Completezza BMEcat	60