RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Next - Telecamera IP turret 4MP ColorUP, funzioni deterrenza su evento, ottica fissa 2.8mm, Light LED 30m, alimentazione12V e PoE, ONVIF

Codice prodotto	COEIT04N3FA
Produttore	Comelit Group
Categoria	Next Cctv
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Telecamera IP turret ColorUP serie Next con funzioni di deterrenza su evento: LED blu/rosso di avvertimento e avviso sonoro tramite speaker con sirena o messaggi preimpostati/personalizzabili. Ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 30 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono e speaker integrati (Audio bidirezionale). Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEIT04N3FA
Codice produttore	IT04N3FA
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903473513
Classe ETIM	EC001511
Versione ETIM	8
Electrocod	0442

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE TVCC TELECAMERE TVCC
Prezzo pubblico	387.97
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Next Cctv
Codice famiglia statistica	311
Keyword	telecamera ptz ip | telecamera motorizzata | telecamera motorizzata ip | telecamera ottica fissa | telecamera pan tilt zoom | telecamera pan tilt zoom ip | telecamera per nvr | telecamera ptz | telecamera ptz 4k | telecamera ptz 4mp | telecamera ptz esterna | telecamera ptz fissa | telecamera lan | telecamera ptz ottica fissa | telecamera ptz smart | telecamera ptz ultra hd | telecamera smart | telecamera ultra hd | telecamere da esterno | telecamere esterne | telecamere ip | videosorveglianza esterna | impianto telecamere | impianto videosorveglianza | telecamera 4k | telecamera 4mp | telecamera alta risoluzione | telecamera da esterno | telecamera di rete | telecamera digitale | telecamera ethernet | telecamera fissa | telecamera ip | telecamera ip 4k | telecamera ip 4mp | telecamera ip alta risoluzione | telecamera ip esterna | telecamera ip fissa | telecamera ip motorizzata | telecamera ip nvr | telecamera ip ottica fissa | telecamera ip pan tilt zoom | telecamera ip ptz | telecamera ip smart | telecamera ip system | telecamera ip ultra hd | sistema videosorveglianza | serie smart telecamera
Descrizione breve	Serie Next - Telecamera IP turret 4MP ColorUP, funzioni deterrenza su evento, ottica fissa 2.8mm, Light LED 30m, alimentazione12V e PoE, ONVIF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Telecamera IP turret ColorUP serie Next con funzioni di deterrenza su evento: LED blu/rosso di avvertimento e avviso sonoro tramite speaker con sirena o messaggi preimpostati/personalizzabili. Ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 30 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono e speaker integrati (Audio bidirezionale). Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.
Completezza BMEcat	60