RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Rivelatore termico wireless, 58?C + rate of rise classe A1R, bidirezionale, trasmissione immediata, doppia batteria, IP40, 110x70mm, EN54-5/25 | Rivelatore termico wireless, 58?C + rate of rise classe A1R, bidirezionale, trasmissione immediata, doppia batteria, IP40, 110x70mm, EN54-5/25

Codice prodotto	COELHTSG
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rivelatore di calore wireless. E? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58?C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l?utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidita, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-25. | Rivelatore di calore wireless. E? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58?C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l?utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidita, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-25.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COELHTSG
Codice produttore	L-HT-SG
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903378528
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8
Electrocod	0522
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO SENSORI CALORE
Prezzo pubblico	647.88
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	rise l-ht-sg | magnete l-ht-sg | l-ht-sg | ip40 l-ht-sg | immediata l-ht-sg | en54-5 l-ht-sg | en54-25 l-ht-sg | doppia l-ht-sg | classe l-ht-sg | c wireless | rivelatore ip40 110x70mm | rivelatore heat wireless | rivelatore en54-5 en54-25 | c l-ht-sg | c bidirezionale certificato | bidirezionale l-ht-sg | batteria l-ht-sg | a1r l-ht-sg | 58 | 110x70mm l-ht-sg | rivelatore magnete test | rivelatore l-ht-sg | rivelatore en54-5 en54-25 | rivelatore doppia batteria | rivelatore test magnete | rivelatore trasmissione immediata | rivelatore wireless professionale | termico en54-25 certificato | 110x70mm l-ht-sg | 58 | a1r l-ht-sg | batteria l-ht-sg | bidirezionale l-ht-sg | rivelatore rate rise wireless | rivelatore magnete test | rivelatore l-ht-sg | rivelatore ip40 110x70mm | rivelatore heat wireless | rivelatore doppia batteria | rivelatore classe a1r | rivelatore certificato wireless | rivelatore bidirezionale wireless | rivelatore batteria doppia | rivelatore 58 | rate l-ht-sg | c bidirezionale certificato | termico l-ht-sg | termico wireless certificato | test l-ht-sg | c l-ht-sg | c wireless | classe l-ht-sg | doppia l-ht-sg | en54-25 l-ht-sg | en54-5 l-ht-sg | immediata l-ht-sg | ip40 l-ht-sg | l-ht-sg | magnete l-ht-sg | rate l-ht-sg | rate rise wireless | trasmissione l-ht-sg | wireless fire heat | wireless l-ht-sg | wireless l-ht-sg | wireless fire heat | trasmissione l-ht-sg | test l-ht-sg | termico wireless certificato | termico l-ht-sg | termico en54-25 certificato | rivelatore wireless professionale | rivelatore trasmissione immediata | rivelatore test magnete | rivelatore termico wireless | rate rise wireless | rise l-ht-sg | rivelatore 58 | rivelatore batteria doppia | rivelatore bidirezionale wireless | rivelatore certificato wireless | rivelatore classe a1r | rivelatore rate rise wireless | rivelatore termico wireless
Descrizione breve	Rivelatore termico wireless, 58?C + rate of rise classe A1R, bidirezionale, trasmissione immediata, doppia batteria, IP40, 110x70mm, EN54-5/25 | Rivelatore termico wireless, 58?C + rate of rise classe A1R, bidirezionale, trasmissione immediata, doppia batteria, IP40, 110x70mm, EN54-5/25
Descrizione estesa	Rivelatore di calore wireless. E? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58?C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l?utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidita, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-25. | Rivelatore di calore wireless. E? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58?C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l?utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidita, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-25.
Completezza BMEcat	98