RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Rivelatore multisensore wireless termico + ottico fumo, hotel/musei, bidirezionale, doppia batteria, LED bicolore 360?, IP40, 110x70mm, EN54-5/7/25 | Rivelatore multisensore wireless termico + ottico fumo, hotel/musei, bidirezionale, doppia batteria, LED bicolore 360?, IP40, 110x70mm, EN54-5/7/25

Codice prodotto	COELMCSG
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalita di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed e pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell?incendio deve essere effettuata con la massima affidabilita (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l?allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25. | Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalita di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed e pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell?incendio deve essere effettuata con la massima affidabilita (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l?allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COELMCSG
Codice produttore	L-MC-SG
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8023903378511
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8
Electrocod	0523
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO SENSORI DOPPIA TECNOLOGIA
Prezzo pubblico	775.01
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	360 | batteria l-mc-sg | bicolore l-mc-sg | bidirezionale l-mc-sg | calore l-mc-sg | en54-5 l-mc-sg | en54-7 l-mc-sg | fumo calore wireless | fumo l-mc-sg | hotel l-mc-sg | ip40 l-mc-sg | l-mc-sg | led l-mc-sg | multisensore en54-25 certificato | wireless fire multi | wireless l-mc-sg | musei l-mc-sg | ottico l-mc-sg | rivelatore 360 | rivelatore batteria doppia | rivelatore bicolore led | rivelatore bidirezionale wireless | rivelatore certificato wireless | rivelatore doppia batteria | rivelatore en54-5/7/25 | rivelatore fumo calore wireless | rivelatore hotel musei | rivelatore ip40 110x70mm | rivelatore l-mc-sg | rivelatore led bicolore | rivelatore multicriterio wireless | rivelatore multisensore wireless | rivelatore termico ottico | rivelatore wireless professionale | termico l-mc-sg | termico ottico bidirezionale | wireless | wireless fire multi | wireless l-mc-sg | wireless | termico ottico bidirezionale | termico l-mc-sg | rivelatore wireless professionale | rivelatore termico ottico | en54-25 l-mc-sg | doppia l-mc-sg | rivelatore multisensore wireless | rivelatore 360 | rivelatore multicriterio wireless | rivelatore led bicolore | rivelatore l-mc-sg | rivelatore hotel musei | rivelatore fumo calore wireless | led l-mc-sg | multisensore en54-25 certificato | rivelatore en54-5/7/25 | rivelatore doppia batteria | rivelatore certificato wireless | rivelatore bidirezionale wireless | ottico l-mc-sg | bicolore l-mc-sg | batteria l-mc-sg | 360 | 110x70mm l-mc-sg | rivelatore ip40 110x70mm | musei l-mc-sg | multisensore wireless certificato | multisensore l-mc-sg | multisensore l-mc-sg | l-mc-sg | ip40 l-mc-sg | hotel l-mc-sg | fumo l-mc-sg | fumo calore wireless | en54-7 l-mc-sg | en54-5 l-mc-sg | en54-25 l-mc-sg | multisensore wireless certificato | doppia l-mc-sg | calore l-mc-sg | bidirezionale l-mc-sg | 110x70mm l-mc-sg | rivelatore batteria doppia | rivelatore bicolore led
Descrizione breve	Rivelatore multisensore wireless termico + ottico fumo, hotel/musei, bidirezionale, doppia batteria, LED bicolore 360?, IP40, 110x70mm, EN54-5/7/25 | Rivelatore multisensore wireless termico + ottico fumo, hotel/musei, bidirezionale, doppia batteria, LED bicolore 360?, IP40, 110x70mm, EN54-5/7/25
Descrizione estesa	Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalita di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed e pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell?incendio deve essere effettuata con la massima affidabilita (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l?allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25. | Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalita di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed e pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell?incendio deve essere effettuata con la massima affidabilita (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l?allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25.
Completezza BMEcat	98