RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Outpro - Sensore esterno doppio PIR 12m, testine orientabili 110?, antimascheramento, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR

Codice prodotto	COEOPDP
Produttore	Comelit Group
Categoria	Outpro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sensore filare da esterno a doppia testina infrarosso, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110?) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPDP supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS ""UV resistant"" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEOPDP
Codice produttore	OPDP
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903443783
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	269.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Outpro
Codice famiglia statistica	308
Keyword	sensore esterno doppio facile outpro | sensore esterno doppio en50131 outpro | sensore esterno doppio disponibile outpro | sensore esterno doppio base outpro | sensore doppio pir standard outpro | sensore doppio pir sicurezza outpro | sensore doppio pir resistente outpro | sensore doppio pir promozione outpro | sensore doppio pir ingrosso outpro | sensore doppio pir giardino outpro | sensore doppio pir configurazione outpro | sensore doppio esterno veloce outpro | sensore doppio esterno qualita outpro | rivelatore pir outpro normativa | rivelatore pir outpro intuitivo | rivelatore pir outpro economico | rivelatore pir outpro catalogo | rivelatore outpro vendita doppio | rivelatore outpro stock esterno | rivelatore outpro risparmio doppio | rivelatore outpro programmazione esterno | rivelatore outpro professionale doppio | rivelatore outpro pratico doppio | rivelatore outpro impianto esterno | rivelatore pir outpro pronto | sensore doppio esterno consegna outpro | sensore doppio esterno conveniente outpro | rivelatore esterno outpro compatibile | sensore pir doppio vantaggioso outpro | sensore pir doppio universale outpro | sensore pir doppio installazione outpro | sensore pir doppio distribuzione outpro | sensore pir doppio antintrusione outpro | sensore outpro pir affidabile | sensore outpro doppio infrarossi | sensore esterno doppio rivendita outpro | sensore esterno doppio pir outpro | sensore esterno doppio pir centrale outpro | rivelatore doppio pir esterno outpro | rivelatore esterno 2 pir outpro | rivelatore esterno doppio durevole outpro | rivelatore esterno outpro allarme | rivelatore outpro esterno professionale | rivelatore outpro dettaglio esterno | rivelatore outpro comune esterno | rivelatore outpro certificato esterno | rivelatore esterno outpro offerta | rivelatore esterno outpro montaggio | rivelatore esterno outpro commercio | rivelatore doppio outpro protezione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Serie Outpro - Sensore esterno doppio PIR 12m, testine orientabili 110?, antimascheramento, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR
Descrizione estesa	Sensore filare da esterno a doppia testina infrarosso, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110?) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPDP supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS ""UV resistant"" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.
Completezza BMEcat	60