RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Outpro - Sensore esterno tripla tecnologia 12m, 2PIR+MW 24GHz, antimascheramento, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR

Codice prodotto	COEOPTT
Produttore	Comelit Group
Categoria	Outpro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sensore filare da esterno a tripla tecnologia, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110? IR, 90? MW) con possibilita di orientamento verticale indipendente per il sensore infrarosso inferiore. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPTT supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEOPTT
Codice produttore	OPTT
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903443790
Classe ETIM	EC001762

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	337.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Outpro
Codice famiglia statistica	308
Keyword	sensore tt ingrosso outpro | sensore tt standard outpro | sensore tt resistente outpro | sensore tt promozione outpro | sensore tt esterno veloce outpro | sensore tt esterno qualita outpro | sensore tt esterno conveniente outpro | sensore tt esterno consegna outpro | sensore tt configurazione outpro | sensore tt antintrusione outpro | sensore outpro tt esterno | sensore outpro tt affidabile | sensore esterno tt rivendita outpro | sensore esterno tt facile outpro | sensore esterno tt en50131 outpro | sensore esterno tt disponibile outpro | sensore esterno tt centrale outpro | sensore esterno tt base outpro | sensore esterno tripla tecnologia outpro | rivelatore tripla tecnologia esterno outpro | rivelatore tripla outpro protezione | rivelatore tripla outpro pronto | rivelatore tripla outpro normativa | rivelatore tripla outpro intuitivo | rivelatore tripla outpro economico | rivelatore tripla outpro catalogo | rivelatore outpro vendita tripla | rivelatore outpro tt professionale | rivelatore outpro stock tripla | rivelatore outpro risparmio tripla | rivelatore outpro programmazione tripla | rivelatore outpro professionale tripla | rivelatore outpro pratico tripla | rivelatore outpro impianto tt | rivelatore outpro dettaglio tripla | rivelatore outpro comune tripla | rivelatore outpro certificato tripla | rivelatore esterno outpro tt montaggio | rivelatore esterno outpro tt compatibile | rivelatore esterno outpro tt commercio | rivelatore esterno outpro tripla allarme | rivelatore esterno 3 tecnologie outpro | sensore tripla tecnologia vantaggioso outpro | rivelatore esterno tripla durevole outpro | rivelatore esterno outpro tt offerta | sensore tripla tecnologia universale outpro | sensore tripla tecnologia sicurezza outpro | sensore tripla tecnologia installazione outpro | sensore tripla tecnologia giardino outpro | sensore tripla tecnologia distribuzione outpro

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Serie Outpro - Sensore esterno tripla tecnologia 12m, 2PIR+MW 24GHz, antimascheramento, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR
Descrizione estesa	Sensore filare da esterno a tripla tecnologia, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110? IR, 90? MW) con possibilita di orientamento verticale indipendente per il sensore infrarosso inferiore. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPTT supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.
Completezza BMEcat	60