RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Sensore wireless doppia tecnologia da esterno, PIR+MW 24GHz, filtro attraversamento, testine snodate, IK10

Codice prodotto	COERFDT12E
Produttore	Comelit Group
Categoria	Sensori da esterno
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sensore volumetrico wireless a doppia tecnologia (IR + microonda 24GHz) adatto alla protezione di aree esterne quali giardini, porticati, verande. Dotato di filtro-attraversamento che aumenta l'immunita ad elementi di disturbo quali fronde di alberi, biancheria stesa o altro. Protetto contro le intemperie e con testine indipendenti snodate garantisce ampie possibilita di applicazione. Rinnovato con una efficace compensazione della temperatura e con involucro con protezione all'impatto IK10.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COERFDT12E
Codice produttore	RFDT12E
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903397062
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	713.90
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Sensori da esterno
Codice famiglia statistica	332
Keyword	sensore esterno 868mhz doppia tecnologia | sensore dt risparmio esterno | sensore dt certificato esterno | rivelatore wireless esterno robusto dt | rivelatore wireless esterno dt | rivelatore wireless dt universale esterno | rivelatore wireless dt doppio fascio | rivelatore wireless doppia tecnologia villa | rivelatore wireless doppia tecnologia manutenzione | rivelatore wireless doppia tecnologia duraturo | rivelatore wireless doppia tecnologia allarme | rivelatore radio pir microonda esterno | rivelatore radio esterno sistema dt | rivelatore radio esterno lunga durata dt | rivelatore radio esterno ip65 dt | rivelatore radio dt configurazione esterna | rivelatore radio doppia tecnologia en50131 | rivelatore radio doppia tecnologia 12m | rivelatore dt wireless protezione esterna | rivelatore dt radio qualita esterno | rivelatore dt radio professionale esterno | rivelatore dt esterno standard radio | rivelatore dt 868mhz esterno | rivelatore doppia tecnologia wireless esterno | rivelatore doppia tecnologia perimetrale radio | rivelatore doppia tecnologia esterno batteria | rivelatore dt 868mhz installazione esterna | sensore wireless esterno normativa dt | sensore wireless dt giardino | sensore wireless dt esterno | sensore wireless dt autonomo esterno | sensore wireless doppia tecnologia montaggio | sensore wireless doppia tecnologia centrale | sensore wireless doppia tecnologia antimask | sensore radio dt resistente esterno | sensore radio doppia tecnologia esterno | sensore radio doppia tecnologia compatibile | sensore radio doppia tecnologia antianimali | sensore radio doppia tecnologia affidabile | sensore esterno radio sicurezza dt | sensore esterno radio facile dt | sensore esterno radio antifurto dt | sensore esterno radio allarme dt | sensore esterno dt pet immune | sensore esterno doppia tecnologia programmazione | sensore esterno antintrusione radio dt | sensore esterno 868mhz professionale dt | sensore dt radio giardino | sensore dt impianto esterno | sensore dt h24 esterno
Descrizione breve	Sensore wireless doppia tecnologia da esterno, PIR+MW 24GHz, filtro attraversamento, testine snodate, IK10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Sensore volumetrico wireless a doppia tecnologia (IR + microonda 24GHz) adatto alla protezione di aree esterne quali giardini, porticati, verande. Dotato di filtro-attraversamento che aumenta l'immunita ad elementi di disturbo quali fronde di alberi, biancheria stesa o altro. Protetto contro le intemperie e con testine indipendenti snodate garantisce ampie possibilita di applicazione. Rinnovato con una efficace compensazione della temperatura e con involucro con protezione all'impatto IK10.
Completezza BMEcat	99.53