RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Contatto magnetico wireless bianco, 868MHz bidirezionale, ingresso aux 8.2K, EN50131 grado 2

Codice prodotto	COERFMAGW
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso" e "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COERFMAGW
Codice produttore	RFMAGW
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903292855
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	8
Electrocod	0511
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI CONTATTO
Prezzo pubblico	177.20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	contatto magnetico en50131 | accessori antifurto radio | componenti allarme wireless | contatto affidabile | contatto alta sicurezza | contatto basso consumo | contatto batteria inclusa | contatto comelit wireless | contatto magnetico 3v litio | contatto magnetico 500m | contatto magnetico 868mhz | contatto magnetico 97x22x21 | contatto magnetico appartamento | contatto magnetico aux 8.2k | contatto magnetico bianco | contatto magnetico bidirezionale | contatto magnetico cablato | contatto magnetico certificato | contatto magnetico grado 2 | contatto magnetico id univoco | contatto magnetico negozio | contatto magnetico professionale | contatto magnetico reed | contatto magnetico residenziale | contatto magnetico rf | contatto magnetico serie c | contatto magnetico sicurezza avanzata | contatto stato batteria | contatto supervisione | contatto universale wireless | controllo aperture wireless | domotica contatto wireless | gestione perimetrale radio | integrazione wireless | monitoraggio radio | protezione serramenti wireless | sicurezza certificata | smart home aperture radio | contatto fine linea | contatto installatore | contatto magnetico tamper doppio | contatto magnetico ufficio | contatto magnetico villa | contatto magnetico wireless | contatto durevole
Descrizione breve	Contatto magnetico wireless bianco, 868MHz bidirezionale, ingresso aux 8.2K, EN50131 grado 2
Descrizione estesa	Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso" e "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	100