RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Rivelatore lineare fumo/calore 25-120m TX+RX, 2 circuiti indipendenti, 2 rele allarme, IP65, EN54-12

Codice prodotto	COERK100B
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il Rivelatore RK100-B e un rivelatore ottico lineare di fumo e turbolenza (bolla di calore) a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). Dotato di 2 circuiti indipendenti per la rilevazione del fumo: Oscuramento e Turbolenza, e in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore puo coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed e la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore e molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm e sufficiente per garantire la corretta intensita del raggio. Dotato di 2 rele di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze. Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COERK100B
Codice produttore	RK100-B
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903399714
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Electrocod	0521
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO SENSORI FUMO
Prezzo pubblico	2707.24
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	rivelatore combinato fumo calore | rilevazione incendi fumo calore | rilevatore incendio fumo calore | sistema rilevazione fumo calore | rivelatore fumo calore tx | rivelatore fumo temperatura | rivelatore fumo termovelocimetrico | rivelatore lineare fumo calore | rivelatore fumo calore rx | rivelatore fumo calore indipendenti | rivelatore fumo calore impianto | rivelatore fumo calore grandi ambienti | rivelatore fumo calore fascio | rivelatore fumo calore en54-12 | rivelatore fumo calore edifici | rivelatore fumo calore doppio allarme | rivelatore fumo calore copertura | rivelatore fumo calore certificato | rivelatore fumo calore capannoni | rivelatore fumo calore aree estese | rivelatore fumo calore 25-120m | rivelatore fumo calore 2 rele | rivelatore fumo calore 2 circuiti | rivelatore fumo calore 120m | rivelatore doppio fumo calore | rivelatore fumo calore antincendio | rivelatore fumo calore ip65 | rivelatore fumo calore installazione | protezione incendio fumo calore | protezione fumo calore lineare | barriera ottica fumo calore | barriera fumo calore | barriera antincendio fumo calore | antincendio fumo calore | rivelatore fumo calore industriale | rivelatore ottico lineare fumo calore | rivelatore termico fumo | sensore antincendio fumo calore | sensore fumo calore lineare | sensore fumo calore professionale | rivelatore fumo calore sicurezza | rivelatore fumo calore tx rx | rivelatore fumo calore protezione | rivelatore fumo calore portata | rivelatore fumo calore modulare | rivelatore fumo calore magazzini | rivelatore fumo calore lungo raggio | rivelatore fumo calore locali | rivelatore fumo calore lineare
Descrizione breve	Rivelatore lineare fumo/calore 25-120m TX+RX, 2 circuiti indipendenti, 2 rele allarme, IP65, EN54-12

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il Rivelatore RK100-B e un rivelatore ottico lineare di fumo e turbolenza (bolla di calore) a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). Dotato di 2 circuiti indipendenti per la rilevazione del fumo: Oscuramento e Turbolenza, e in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore puo coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed e la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore e molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm e sufficiente per garantire la corretta intensita del raggio. Dotato di 2 rele di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze. Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.
Completezza BMEcat	98