RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Rivelatore lineare fumo 25-120m TX+RX separati, 1 rele allarme, laser allineamento, IP65, EN54-12

Codice prodotto	COERK100BS
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il Rivelatore RK100-BS e un rivelatore ottico lineare di fumo a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). E' in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore puo coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed e la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore e molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm e sufficiente per garantire la corretta intensita del raggio. Dotato di 1 rele di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze. Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COERK100BS
Codice produttore	RK100-BS
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903399721
Classe ETIM	EC001763
Versione ETIM	8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Electrocod	0521
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINCENDIO SENSORI FUMO
Prezzo pubblico	1821.78
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	rivelatore fumo allarme | allineamento laser | antincendio lineare | barriera antincendio | barriera fumo | rivelatore fumo protezione | rivelatore fumo raggio | rivelatore fumo rele allarme | rivelatore fumo rx | rivelatore fumo separato | rivelatore fumo sicurezza | rivelatore fumo trasmettitore ricevitore | rivelatore fumo tx | barriera ottica fumo | protezione fumo lineare | protezione incendio lineare | rilevatore incendio lineare | rilevazione incendi lineare | rivelatore fumo 120m | rivelatore fumo 25-120m | rivelatore fumo ambienti alti | rivelatore fumo antincendio | rivelatore fumo aree estese | rivelatore fumo capannoni | rivelatore fumo certificato | rivelatore fumo copertura ampia | rivelatore fumo edifici | rivelatore fumo en54-12 | rivelatore fumo fascio | rivelatore fumo grandi ambienti | rivelatore fumo impianto | rivelatore fumo industriale | rivelatore fumo installazione | rivelatore fumo ip65 | rivelatore fumo laser | rivelatore fumo lineare | rivelatore fumo locali | rivelatore fumo lungo raggio | rivelatore fumo portata lunga | rivelatore fumo modulare | rivelatore fumo magazzini | sistema rilevazione fumo | sensore lineare incendio | sensore fumo professionale | sensore fumo lineare | sensore antincendio lineare | rivelatore ottico lineare | rivelatore lineare fumo | rivelatore laser fumo | rivelatore fumo tx rx
Descrizione breve	Rivelatore lineare fumo 25-120m TX+RX separati, 1 rele allarme, laser allineamento, IP65, EN54-12

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il Rivelatore RK100-BS e un rivelatore ottico lineare di fumo a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). E' in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore puo coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed e la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore e molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm e sufficiente per garantire la corretta intensita del raggio. Dotato di 1 rele di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze. Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.
Completezza BMEcat	100