RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Sensore inerziale vibrazione bianco, microprocessore digitale, 8 livelli sensibilita, 9-24VDC, rele NC

Codice prodotto	COESD01B
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di vibrazione che fornisce un affidabile servizio di protezione perimetrale. Nel momento in cui l?intruso tenta di penetrare attraverso finestre, porte, muri e tetti tramite esplosione, scavo, colpo, perforazione e foro, il sensore rilevera immediatamente l?azione. Dotato di un avanzato microprocessore digitale, e in grado di rilevare le variazioni di segnale garantendogli bassi consumi, facilita di utilizzo ed una performance stabile. Dotato di 1 sensore piezoelettrico di vibrazione e 2 sensori meccanici di vibrazione, 8 possibili livelli di settaggio della sensibilita che possono adattarsi ai differenti ambienti. Tensione di alimentazione DC9-24 V, uscita di allarme N.C., tempo di rilevazione della vibrazione di 2 sec, dimensioni 85x25x25 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COESD01B
Codice produttore	SD01B
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903425475
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	42.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	rivelatore vibrazione installazione bianco | rivelatore vibrazione distribuzione bianco | rivelatore vibrazione certificato bianco | rivelatore vibrazione base bianco | rivelatore sismico universale bianco | rivelatore sismico occasione bianco | rivelatore sismico normativa bianco | rivelatore sismico ingrosso bianco | rivelatore sismico impianto bianco | rivelatore sismico disponibile bianco | rivelatore sismico conveniente bianco | rivelatore sismico configurazione bianco | rivelatore inerziale vantaggioso bianco | rivelatore inerziale standard bianco | rivelatore inerziale rivendita bianco | rivelatore inerziale professionale bianco | rivelatore inerziale facile bianco | rivelatore inerziale durevole bianco | rivelatore inerziale consegna bianco | rivelatore inerziale bianco rele | rivelatore inerziale allarme bianco | sensore inerziale bianco uscita rele | sensore inerziale antintrusione bianco | rivelatore vibrazione veloce bianco | rivelatore vibrazione sicurezza bianco | rivelatore vibrazione promozione bianco | rivelatore vibrazione listino bianco | sensore vibrazione risparmio bianco | sensore vibrazione pronto bianco | sensore vibrazione programmazione bianco | sensore vibrazione dettaglio bianco | sensore sismico bianco rele | sensore vibrazione compatibile bianco | sensore vibrazione centrale bianco | sensore vibrazione bianco contatto | sensore vibrazione affidabile bianco | sensore sismico vendita bianco | sensore sismico resistente bianco | sensore sismico qualita bianco | sensore sismico offerta bianco | sensore sismico intuitivo bianco | sensore sismico comune bianco | sensore sismico catalogo bianco | sensore inerziale stock bianco | sensore inerziale pratico bianco | sensore inerziale offerta bianco | sensore inerziale montaggio bianco | sensore inerziale en50131 bianco | sensore inerziale economico bianco | sensore inerziale commercio bianco
Descrizione breve	Sensore inerziale vibrazione bianco, microprocessore digitale, 8 livelli sensibilita, 9-24VDC, rele NC

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Rilevatore di vibrazione che fornisce un affidabile servizio di protezione perimetrale. Nel momento in cui l?intruso tenta di penetrare attraverso finestre, porte, muri e tetti tramite esplosione, scavo, colpo, perforazione e foro, il sensore rilevera immediatamente l?azione. Dotato di un avanzato microprocessore digitale, e in grado di rilevare le variazioni di segnale garantendogli bassi consumi, facilita di utilizzo ed una performance stabile. Dotato di 1 sensore piezoelettrico di vibrazione e 2 sensori meccanici di vibrazione, 8 possibili livelli di settaggio della sensibilita che possono adattarsi ai differenti ambienti. Tensione di alimentazione DC9-24 V, uscita di allarme N.C., tempo di rilevazione della vibrazione di 2 sec, dimensioni 85x25x25 mm.
Completezza BMEcat	60