RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - MODULO SIMPLEHOME 5 IN/4 OUT 16A - DIN

Codice prodotto	COESHIOM5416
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo SimpleHome 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 4 uscite rele con contatto bistabile per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Dotato di pulsanti locali per il comando diretto delle uscite; dip-switch per l?indirizzamento manuale del modulo e porta USB-C frontale multifunzione. E inoltre previsto un sistema di collegamento semplificato che consente, tramite appositi cavi flat (in dotazione) di interconnettere moduli affiancati. Dimensioni: 72.1x180.9x61.2mm (morsetti inclusi) - 4 moduli DIN. Assorbimento max 200mA.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COESHIOM5416
Codice produttore	SHIOM5416
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903454420
Classe ETIM	EC001581
Versione ETIM	8
Electrocod	3803
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS ACCESSORI ALTRO
Prezzo pubblico	298.81
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Descrizione breve	MODULO SIMPLEHOME 5 IN/4 OUT 16A - DIN
Descrizione estesa	Modulo SimpleHome 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 4 uscite rele con contatto bistabile per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Dotato di pulsanti locali per il comando diretto delle uscite; dip-switch per l?indirizzamento manuale del modulo e porta USB-C frontale multifunzione. E inoltre previsto un sistema di collegamento semplificato che consente, tramite appositi cavi flat (in dotazione) di interconnettere moduli affiancati. Dimensioni: 72.1x180.9x61.2mm (morsetti inclusi) - 4 moduli DIN. Assorbimento max 200mA.
Completezza BMEcat	60