RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Unita controllo accessi SimpleKey Basic, 1500 utenti, lettore Mifare integrato, 12-24VAC/VDC

Codice prodotto	COESK9000I
Produttore	Comelit Group
Categoria	SimpleKey
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo di controllo indipendente + lettore Mifare(R) integrato. Cassa ermetica in PVC. Capacita: 1500 unita. Programmazione mediante singola scheda maestra. Il sistema si avvia quando si passa la prima scheda davanti all'unita non ancora utilizzata. Chiusura rele temporizzata: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Per annullare una chiave utilizzare il software SK9093. Alimentatore 12-24 VAC/VDC.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COESK9000I
Codice produttore	SK9000I
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-09
Data variazione	2026-10-01
EAN	8023903223149
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	923.56
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SimpleKey
Codice famiglia statistica	372
Keyword	sistema cancelli | controllo sicurezza | gestione ingressi | gestione ingressi automatica | gestione per accessi | sistema badge | sistema chiavi | sistema controllo accessi | sistema ingressi automatico | sistema per accessi | sistema serrature | sistema sicurezza | sistema utenti | unita base | unita controllo accessi | controllo serrature | automazione accessi | automazione ingressi | centrale controllo accessi | controllo accessi automatico | controllo accessi base | controllo accessi elettronico | controllo accessi simplekey | controllo aperture | controllo automatico | controllo badge | controllo cancelli | controllo chiavi | controllo elettronico | controllo ingressi | controllo ingressi automatico | controllo per accessi | controllo porte | controllo utenti | controllo varchi | gestione accessi | gestione accessi automatica | gestione accessi elettronica | gestione aperture | gestione automatica | gestione badge | gestione cancelli | gestione chiavi | gestione serrature | gestione sicurezza | gestione utenti | modulo controllo accessi | sistema accessi automatico | sistema accessi elettronico | sistema aperture
Descrizione breve	Unita controllo accessi SimpleKey Basic, 1500 utenti, lettore Mifare integrato, 12-24VAC/VDC
Descrizione estesa	Modulo di controllo indipendente + lettore Mifare(R) integrato. Cassa ermetica in PVC. Capacita: 1500 unita. Programmazione mediante singola scheda maestra. Il sistema si avvia quando si passa la prima scheda davanti all'unita non ancora utilizzata. Chiusura rele temporizzata: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Per annullare una chiave utilizzare il software SK9093. Alimentatore 12-24 VAC/VDC.
Completezza BMEcat	100