RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Lettore Mifare da parete per interni ed esterni, Wiegand, alimentazione 12-24VDC/VAC, per centrale SK9020

Codice prodotto	COESK9031
Produttore	Comelit Group
Categoria	SimpleKey
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lettore Mifare? da installare a parete, cassa ermetica in ABS grigio, fissaggio con 2 viti + copriviti. Collegato alla centrale tramite 2 fili + alimentazione, distanza massima di 1000 m, uscita Wiegand per l'utilizzo con sistemi non Comelit, alimentazione 12/24 VDC/VAC. Dimensioni: 45x150x15mm, fornito con cavo da 3 m. Da utilizzare con la centrale art. SK9020.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COESK9031
Codice produttore	SK9031
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-09
Data variazione	2026-10-01
EAN	8023903198799
Classe ETIM	EC000782
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	657.76
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SimpleKey
Codice famiglia statistica	372
Keyword	lettore mifare gestione identita | lettore parete interno | lettore parete esterno | lettore mifare wiegand | lettore mifare uscita wiegand | lettore mifare sk9020 | lettore mifare sistemi non comelit | lettore mifare sicurezza ingressi | lettore mifare sicurezza accessi | lettore mifare protezione ingressi | lettore mifare protezione accessi | lettore mifare parete | lettore mifare monitoraggio ingressi | lettore mifare monitoraggio accessi | lettore mifare interni esterni | lettore mifare gestione visitatori | lettore mifare gestione utenti | lettore mifare gestione tessere | lettore mifare gestione sistemi | lettore mifare gestione personale | lettore mifare gestione ospiti | lettore mifare gestione ingressi | lettore mifare gestione fornitori | lettore mifare gestione dispositivi | lettore mifare gestione dipendenti | lettore mifare gestione clienti | lettore mifare gestione chiavi | lettore mifare gestione carte | lettore mifare gestione badge | lettore mifare gestione accessi | lettore mifare copriviti | lettore mifare controllo visitatori | lettore mifare controllo utenti | lettore mifare controllo tessere | lettore mifare controllo sistemi | lettore mifare controllo personale | lettore mifare controllo ingressi | lettore mifare controllo identita | lettore mifare controllo dispositivi | lettore mifare controllo clienti | lettore mifare controllo carte | lettore mifare controllo badge | lettore mifare controllo accessi | lettore mifare cavo 3m | lettore mifare automazione ingressi | lettore mifare automazione accessi | lettore mifare abs grigio | lettore mifare 2 viti | lettore mifare 12-24vdc vac | lettore mifare 1000m
Descrizione breve	Lettore Mifare da parete per interni ed esterni, Wiegand, alimentazione 12-24VDC/VAC, per centrale SK9020
Descrizione estesa	Lettore Mifare? da installare a parete, cassa ermetica in ABS grigio, fissaggio con 2 viti + copriviti. Collegato alla centrale tramite 2 fili + alimentazione, distanza massima di 1000 m, uscita Wiegand per l'utilizzo con sistemi non Comelit, alimentazione 12/24 VDC/VAC. Dimensioni: 45x150x15mm, fornito con cavo da 3 m. Da utilizzare con la centrale art. SK9020.
Completezza BMEcat	100