RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Ultra - Modulo video per pulsantiera, sistema ViP, microfono digitale omnidirezionale, doppio altoparlante, sensore crepuscolare

Codice prodotto	COEUT8020
Produttore	Comelit Group
Categoria	Ultra
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 160? orizzontale, 90? verticale) e led per illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente piu evoluta con la massima semplicita di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEUT8020
Codice produttore	UT8020
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903400021
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8
Electrocod	0432

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: MODULI TELECAMERE
Prezzo pubblico	1744.73
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Ultra
Codice famiglia statistica	280
Keyword	citofonia | videoportiere | videocitofono | videocitofonia palazzo | videocitofonia ip | videocitofonia digitale | videocitofonia condominio | videocitofonia | video pulsantiera | video ip | video digitale | telecamera modulo | sistema vip | sistema videocitofonia | sistema video | serie ultra | sensore crepuscolare | portiere elettrico | porter | modulo videocitofono | modulo videocitofonia | modulo video pulsantiera | modulo video | modulo pulsantiera video | modulo professionale | modulo palazzo | modulo ip | modulo digitale | modulo condominio | microfono omnidirezionale | microfono multidirezionale | microfono digitale | installazione videocitofonia | installazione professionale | gruppo video | doppio altoparlante | domotica | controllo accessi | comunicazione video | componente videocitofonia | componente video | componente elettronico | componente citofonia | citofono | citofonia palazzo | altoparlante stereo | automazione | citofonia condominio | citofonia ip
Descrizione breve	Serie Ultra - Modulo video per pulsantiera, sistema ViP, microfono digitale omnidirezionale, doppio altoparlante, sensore crepuscolare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 160? orizzontale, 90? verticale) e led per illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente piu evoluta con la massima semplicita di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.
Completezza BMEcat	100