RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Vedo - Centrale 8 zone espandibili a 18, box plastico, alimentazione 2.5A, PSTN, 2 aree, EN50131 grado 2

Codice prodotto	COEVEDO10
Produttore	Comelit Group
Categoria	Vedo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 2 lettori di prossimita, 2 tastiere Safe Key, 1 Safe Touch, 1 Planux/Mini Touch Manager ed 1 ricevitore radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEVEDO10
Codice produttore	VEDO10
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903292428
Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	8
Electrocod	0517
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE CENTRALINA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	349.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Vedo
Codice famiglia statistica	289
Keyword	centrale comelit vedo | centrale durevole | centrale en50131 grado 2 | centrale espandibile 18 | centrale facile | centrale fusibile autoripristinante | centrale installatore | centrale intuitiva | centrale mycomelit | centrale nc no bilanciamento | centrale 1 planux minitouch | centrale 1 rele 2 oc | centrale 1 ricevitore radio | centrale 1 touch | centrale 2 aree | centrale 2 lettori | centrale 2 scenari | smart home allarme | serie vedo | gestione sicurezza vedo | domotica centrale vedo | controllo centrale vedo | componenti allarme vedo | centrale villa piccola | centrale vedo 10 | centrale usb | centrale universale vedo | centrale ufficio piccolo | centrale timer | centrale rs485 | centrale residenziale | centrale pstn | centrale professionale | centrale negozio piccolo | accessori antifurto vedo | centrale 2 tastiere | centrale 260x280x80 | centrale 8 zone | centrale abs antifiamma | centrale affidabile | centrale alimentatore 1.5a | centrale appartamento | centrale base | centrale box plastico | centrale certificata
Descrizione breve	Serie Vedo - Centrale 8 zone espandibili a 18, box plastico, alimentazione 2.5A, PSTN, 2 aree, EN50131 grado 2
Descrizione estesa	Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 2 lettori di prossimita, 2 tastiere Safe Key, 1 Safe Touch, 1 Planux/Mini Touch Manager ed 1 ricevitore radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	100