RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 34, box plastico, alim. 2.5A, 68 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

Codice prodotto	COEVEDO34
Produttore	Comelit Group
Categoria	Vedo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEVEDO34
Codice produttore	VEDO34
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903292435
Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	8
Electrocod	0517

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE CENTRALINA
Prezzo pubblico	541.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Vedo
Codice famiglia statistica	289
Keyword	centrale box plastico | centrale appartamento grande | centrale alimentatore 1.5a | centrale affidabile | centrale durevole | centrale en50131 grado 2 | centrale espandibile | centrale espandibile 34 | centrale fusibile autoripristinante | centrale installatore | accessori antifurto vedo | centrale 1 rele 2 oc | centrale 2 planux minitouch | centrale negozio medio | domotica centrale vedo | controllo centrale vedo | componenti allarme vedo | centrale zone miste | centrale villa media | centrale vedo 34 | centrale usb | centrale universale vedo | centrale ufficio medio | centrale timer | centrale abs antifiamma | centrale 8 zone | centrale 8 tastiere | centrale 8 scenari | centrale 8 lettori | centrale 8 espansioni io | centrale 8 aree | centrale 68 zone double | centrale 260x280x80 | centrale 2 touch | centrale 2 ricevitori radio | centrale rs485 | centrale residenziale | centrale pstn | centrale professionale | gestione sicurezza vedo | centrale nc no bilanciamento | centrale mycomelit | centrale modulare | centrale comelit vedo | centrale certificata | smart home allarme | serie vedo
Descrizione breve	Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 34, box plastico, alim. 2.5A, 68 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.
Completezza BMEcat	100