RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 34, box metallico, alim. 2.5A, 68 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

Codice prodotto	COEVEDO34M
Produttore	Comelit Group
Categoria	Vedo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEVEDO34M
Codice produttore	VEDO34M
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903292442
Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	8
Electrocod	0517

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE CENTRALINA
Prezzo pubblico	971.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Vedo
Codice famiglia statistica	289
Keyword	domotica centrale vedo | serie vedo | gestione sicurezza vedo | controllo centrale vedo | componenti allarme vedo | centrale zone miste | centrale villa media | centrale vedo 34 | centrale usb | centrale universale vedo | centrale ufficio medio | centrale timer | centrale rs485 | centrale robusta | centrale resistente | centrale pstn | centrale professionale | centrale nc no bilanciamento | centrale mycomelit | centrale metallica sicura | centrale installatore | centrale fusibile autoripristinante | centrale espandibile 34 | centrale en50131 grado 2 | centrale durevole | centrale commerciale | centrale comelit vedo | centrale certificata | centrale capannone piccolo | centrale box metallico | centrale azienda piccola | centrale alimentatore 1.5a | centrale affidabile | centrale 8 zone | centrale 8 tastiere | centrale 8 scenari | centrale 8 lettori | centrale 8 espansioni io | centrale 8 aree | centrale 68 zone double | centrale 315x440x95 | centrale 2 touch | centrale 2 ricevitori radio | centrale 2 planux minitouch | centrale 1 rele 2 oc | accessori antifurto vedo | smart home allarme
Descrizione breve	Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 34, box metallico, alim. 2.5A, 68 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.
Completezza BMEcat	100