RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 68, box plastico, alim. 2.5A, 136 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

Codice prodotto	COEVEDO68
Produttore	Comelit Group
Categoria	Vedo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone filari o radio, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 8 supervisori domotici e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEVEDO68
Codice produttore	VEDO68
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903292459
Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	8
Electrocod	0517

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE CENTRALINA
Prezzo pubblico	847.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Vedo
Codice famiglia statistica	289
Keyword	centrale durevole | centrale 8 zone | domotica centrale vedo | controllo centrale vedo | componenti allarme vedo | centrale zone miste | centrale villa grande | centrale vedo 68 | centrale usb | centrale universale vedo | centrale ufficio grande | centrale timer | centrale rs485 | centrale pstn | centrale professionale | centrale negozio grande | centrale nc no bilanciamento | centrale mycomelit | centrale molto espandibile | centrale installatore | centrale fusibile autoripristinante | centrale abs antifiamma | centrale affidabile | centrale 1 rele 2 oc | accessori antifurto vedo | centrale alimentatore 1.5a | centrale avanzata | centrale azienda media | centrale box plastico | centrale certificata | centrale espandibile 68 | centrale en50131 grado 2 | centrale comelit vedo | centrale commerciale | centrale 12 espansioni io | centrale 136 zone double | centrale 16 scenari | centrale 260x280x80 | centrale 3 ricevitori radio | centrale 4 touch | centrale 8 aree | centrale 8 lettori | centrale 8 supervisori domotici | centrale 8 tastiere | smart home allarme | serie vedo | gestione sicurezza vedo
Descrizione breve	Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 68, box plastico, alim. 2.5A, 136 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone filari o radio, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 8 supervisori domotici e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.
Completezza BMEcat	100