RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 68, box metallico, alim. 5A, 136 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

Codice prodotto	COEVEDO68M
Produttore	Comelit Group
Categoria	Vedo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEVEDO68M
Codice produttore	VEDO68M
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903292466
Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	8
Electrocod	0517

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE CENTRALINA
Prezzo pubblico	1360.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Vedo
Codice famiglia statistica	289
Keyword	centrale timer | centrale 3 ricevitori radio | centrale 315x440x95 | accessori antifurto vedo | centrale 1 rele 2 oc | centrale 12 espansioni io | centrale 136 zone double | centrale 16 scenari | centrale 4 planux minitouch | centrale 4 touch | centrale 8 aree | centrale 8 lettori | centrale 8 tastiere | centrale 8 zone | centrale affidabile | centrale alimentatore 5a | centrale alimentazione potente | centrale azienda media | centrale box metallico | centrale capannone medio | centrale certificata | centrale comelit vedo | centrale durevole | centrale en50131 grado 2 | centrale espandibile 68 | centrale fabbrica | centrale fusibile autoripristinante | centrale industriale | centrale installatore | centrale metallica sicura | centrale mycomelit | centrale nc no bilanciamento | centrale professionale | centrale pstn | centrale robusta | centrale rs485 | centrale universale vedo | centrale usb | centrale vedo 68 | centrale villa grande | centrale zone miste | componenti allarme vedo | controllo centrale vedo | domotica centrale vedo | gestione sicurezza vedo | serie vedo | smart home allarme
Descrizione breve	Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 68, box metallico, alim. 5A, 136 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.
Completezza BMEcat	100