# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Serie Vedo - Tastiera LCD soft-touch standard, 2 ingressi, 4 tasti funzione configurabili, 137x127x24mm

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COEVEDOKP |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | Vedo |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili, - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo e inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COEVEDOKP |
| **Codice produttore** | VEDOKP |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903394313 |
| **Classe ETIM** | EC000783 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0517 |
| **Descrizione Electrocod** | SICUREZZA ANTINTRUSIONE CENTRALINA |
| **Prezzo pubblico** | 292.20 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Vedo |
| **Codice famiglia statistica** | 289 |
| **Keyword** | tastiera lcd installazione vedo \| tastiera lcd interfaccia vedo \| tastiera lcd navigazione vedo \| tastiera lcd parete vedo \| tastiera lcd partizioni vedo \| tastiera lcd programmazione vedo \| tastiera lcd resistente vedo \| tastiera lcd retroilluminato vedo \| tastiera lcd sicurezza vedo \| tastiera lcd sistema vedo \| tastiera lcd vedo 34 \| tastiera vedo aree \| tastiera centrale duratura vedo \| tastiera centrale normativa vedo \| tastiera centrale pulsanti vedo \| tastiera centrale schermo vedo \| tastiera centrale vedo \| tastiera centrale vedo 8 \| tastiera centrale zone vedo \| tastiera lcd affidabile vedo \| tastiera lcd antintrusione vedo \| tastiera lcd certificata vedo \| tastiera lcd compatibile vedo \| tastiera lcd display vedo \| tastiera lcd en50131 vedo \| tastiera lcd eventi vedo \| tastiera vedo controllo \| tastiera vedo illuminazione \| tastiera vedo menu \| tastiera vedo montaggio \| tastiera vedo originale \| tastiera vedo professionale \| tastiera centrale configurazione vedo \| tastiera centrale comando vedo \| tastiera lcd vedo \| tastiera lcd garanzia vedo \| tastiera lcd gestione vedo \| tastiera lcd impianto vedo \| tastiera centrale assistenza vedo \| tastiera lcd storico vedo \| tastiera lcd tasti vedo \| tastiera lcd utenti vedo \| tastiera vedo professionale serie \| tastiera vedo qualita \| tastiera vedo registro \| tastiera centrale allarme vedo \| tastiera allarme vedo standard \| tastiera allarme vedo espandibile \| tastiera centrale incasso vedo \| tastiera centrale memoria vedo |
| **Descrizione breve** | Serie Vedo - Tastiera LCD soft-touch standard, 2 ingressi, 4 tasti funzione configurabili, 137x127x24mm |
| **Descrizione estesa** | Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili, - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo e inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm. |
| **Completezza BMEcat** | 100 |