# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Lampeggiante da parete LED bianchi, copertura area ampia, da esterno IP65, certificato EN54-23

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COEWBW98 |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | Altro |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Avvisatore ottico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. 2 differenti livelli di copertura ottica (W) 4mt x 9mt o (W) 3mt x 7mt in base alla selezione dei micro interruttori, lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Assorbimento 14,5mA (copertura alta), 8mA (copertura bassa). Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con piu dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP65. Dimensioni (H x W x L) 63x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-23.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COEWBW98 |
| **Codice produttore** | WBW98 |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903458282 |
| **Classe ETIM** | EC001333 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0510 |
| **Descrizione Electrocod** | SICUREZZA ANTINTRUSIONE ACCESSORI |
| **Prezzo pubblico** | 232.26 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Altro |
| **Codice famiglia statistica** | 288 |
| **Keyword** | staffa installazione pratica bianca \| staffa fissaggio semplice white \| staffa fissaggio sicurezza white \| staffa fissaggio universale bianca \| staffa installazione emergenza white \| staffa installazione regolabile white \| staffa installazione resistente bianca \| staffa installazione specifica white \| staffa installazione white 98 \| staffa montaggio centrale white \| staffa montaggio flessibile bianca \| staffa montaggio normativa bianca \| staffa montaggio professionale bianca \| staffa montaggio verniciata white \| supporto bianco acciaio 98 \| supporto bianco dedicato 98 \| supporto bianco en54 98 \| supporto bianco impianto 98 \| supporto bianco incendio 98 \| supporto bianco modulare 98 \| supporto bianco standard 98 \| supporto bianco veloce 98 \| supporto fissaggio chiaro 98 \| supporto fissaggio comodo bianco \| supporto fissaggio durevole bianco \| supporto fissaggio evacuazione chiaro \| supporto fissaggio orientabile chiaro \| supporto installazione certificato bianco \| supporto installazione edifici chiaro \| supporto installazione industriale bianco \| supporto installazione rivestita chiaro \| supporto montaggio robusto chiaro \| supporto montaggio protezione chiaro \| supporto montaggio facile chiaro \| supporto montaggio compatibile bianco \| supporto montaggio bianco 98 \| supporto montaggio ambienti bianco \| supporto installazione versatile bianco \| staffa fissaggio bianca 98 \| staffa fissaggio affidabile white \| staffa bianca universale 98 \| staffa bianca standard 98 \| staffa bianca sistema 98 \| staffa bianca rapida 98 \| staffa bianca originale 98 \| staffa bianca omologato 98 \| staffa bianca metallica 98 \| staffa bianca allarme 98 \| staffa fissaggio locali bianca |
| **Descrizione breve** | Lampeggiante da parete LED bianchi, copertura area ampia, da esterno IP65, certificato EN54-23 |
| **Descrizione estesa** | Avvisatore ottico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. 2 differenti livelli di copertura ottica (W) 4mt x 9mt o (W) 3mt x 7mt in base alla selezione dei micro interruttori, lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Assorbimento 14,5mA (copertura alta), 8mA (copertura bassa). Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con piu dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP65. Dimensioni (H x W x L) 63x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-23. |
| **Completezza BMEcat** | 60 |